



LinkedPRO LP-DIPOLO-INOX pararrayo

LinkedPRO LP-DIPOLO-INOX, Lightning rod, NMXJ-549-ANCE-2005, NOM-001-SEDE-2012

SKU: LP-DIPOLO-INOX

Información Técnica

Marca: **LinkedPRO**

Tipo de producto: **Lightning rod**

Aspectos destacados

Fabricada en acero inoxidable, el cual obtendrá mayor permanencia en sitio, así como durabilidad en sitios o climas salinos regularmente costeros.

Brinda protección VS impactos directos de rayos a superficies o estructuras.

Proporciona un punto seguro de impacto, ya que la bobina excitadora toroidal y el anillo equipotencial, crean un efecto de ionización (corona) el cual ofrecerá un punto atractivo para el impacto de la descarga atmosférica.

Esta punta conectada al conductor de bajada proporcionará una trayectoria segura al electrodo de puesta a tierra del SEPTE para drenar la corriente del rayo.

Cuenta con un radio aproximado de cobertura de 72 grados.

Cumple con las normas NMXJ-549-ANCE-2005 y NOM-001-SEDE-2012.

Especificaciones

Características
Tipo de producto: Lightning rod
Certificación: NMXJ-549-ANCE-2005, NOM-001-SEDE-2012
Contenido del empaque
Guía de instalación rápida: Si

Link: <https://mca.shop/producto/173815/linkedpro-lp-dipolo-inox-pararrayo>