



## Meanwell Fuente de Poder Industrial Conmutada 50W de Potencia, 12Vcc, 4.2A

MEAN WELL RS-50-12, 50.4 W, 88 - 264 V, 47 - 63 Hz, 14 ms, 84.5%, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito

SKU: RS-50-12

### Información Técnica

Marca: **MEAN WELL**

Voltaje de entrada AC: **88 - 264 V**

Potencia total: **50.4 W**

### Aspectos destacados

MEAN WELL RS-50-12. Potencia total: 50.4 W, Voltaje de entrada AC: 88 - 264 V, Frecuencia de entrada AC: 47 - 63 Hz. Tiempo medio entre fallos: 228000 h. Color del producto: Plata, Tipo de enfriamiento: Pasivo. Ancho: 36 mm, Profundidad: 99 mm, Altura: 97 mm. Tolerancia de voltaje: 1%, Tiempo de levantamiento: 30 ms

### Especificaciones

Control de energía
Potencia total: <b>50.4 W</b>
Voltaje de entrada AC: <b>88 - 264 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>47 - 63 Hz</b>
Tiempo de espera: <b>14 ms</b>
Eficiencia: <b>84.5%</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito</b>
Desempeño
Tiempo medio entre fallos: <b>228000 h</b>
Diseño
Color del producto: <b>Plata</b>
Tipo de enfriamiento: <b>Pasivo</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-25 - 70 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 85 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>20 - 90%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>10 - 95%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>36 mm</b>

Profundidad: **99 mm**

Altura: **97 mm**

Peso: **410 g**

Otras características

Tolerancia de voltaje: **1%**

Tiempo de levantamiento: **30 ms**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/174067/meanwell-fuente-de-poder-industrial-conmutada-50w-de-potencia-12vcc-42a>