



## MEAN WELL RSP-150-48 unidad de fuente de alimentación 153.6 W 1U Metálico

MEAN WELL RSP-150-48, 153.6 W, 85 - 264 V, 47 - 63 Hz, Activo, 16 ms, 90%

SKU: RSP-150-48

### Información Técnica

Marca: **MEAN WELL**

Potencia total: **153.6 W**

Voltaje de entrada AC: **85 - 264 V**

Corrección del factor de potencia tipo (PFC): **Activo**

Eficiencia %: **90%**

Funciones de protección de poder: **Sobrevoltaje, Sobre calentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **1U**

Color del producto: **Metálico**

Peso: **600 g**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Control de energía</b>
Potencia total: <b>153.6 W</b>
Voltaje de entrada AC: <b>85 - 264 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>47 - 63 Hz</b>
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): <b>Activo</b>
Tiempo de espera: <b>16 ms</b>
Eficiencia %: <b>90%</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrevoltaje, Sobre calentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito</b>
<b>Desempeño</b>
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): <b>1U</b>
Tiempo medio entre fallos: <b>290700 h</b>
<b>Diseño</b>
Color del producto: <b>Metálico</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 70 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 85 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>20 - 90%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>10 - 95%</b>
<b>Safety regulation &amp; standards</b>
Seguridad: <b>UL60950-1, UL62368-1, TUV EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16, CCC GB4943 approved</b>
<b>Peso y dimensiones</b>

Ancho: **99 mm**

Profundidad: **199 mm**

Altura: **30 mm**

Peso: **600 g**

**Otras características**

Tiempo de levantamiento: **30 ms**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/174344/mean-well-rsp-150-48-unidad-de-fuente-de-alimentacion-1536-w-1u-metalico>