



## PANDUIT Jumper de Fibra Optica Monomodo 9/125 OS2, LC-LC Duplex, OFNR (Riser), Color Amarillo, 3 Metros

Panduit F92ERLNLNSNM003, 3 m, OFNR, OS2, LC, LC

SKU: F92ERLNLNSNM003

### Información Técnica

Marca: **Panduit**

Conector 1: **LC**

Conector 2: **LC**

Material de chaqueta: **De bajo humo libre de halógenos (LSZH)**

Color del producto: **Amarillo**

Género del conector 1: **Macho**

Género del conector 2: **Macho**

Longitud de cable: **3 m**

Tipo de cable: **OFNR**

### Aspectos destacados

Panduit F92ERLNLNSNM003. Longitud de cable: 3 m, Tipo de cable: OFNR, Tipo de fibra óptica: OS2, Conector 1: LC, Conector 2: LC, Diámetro de núcleo: 9 µm, Bidireccional completo (Full duplex)

### Especificaciones

Características
Longitud de cable: <b>3 m</b>
Tipo de fibra óptica: <b>OS2</b>
Conector 1: <b>LC</b>
Conector 2: <b>LC</b>
Género del conector 1: <b>Macho</b>
Género del conector 2: <b>Macho</b>
Tipo de cable: <b>OFNR</b>
Color del producto: <b>Amarillo</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Diámetro de núcleo: <b>9 µm</b>
Diámetro de la cubierta: <b>125 µm</b>
Estructura de modo de fibra: <b>Multimodo</b>
Velocidad de transferencia de datos: <b>10 Gbit/s</b>
Pérdida de inserción: <b>0.15 Db</b>
Pérdida de retorno: <b>26 Db</b>
Resistencia a la compresión: <b>10</b>
Material de chaqueta: <b>De bajo humo libre de halógenos (LSZH)</b>

Material del conector: **Cerámico**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.3, TIA-604-5 (FOCIS-5), TIA/EIA-568-C.1, GR-409-CORE, ICEA S-83-59696**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

#### Peso y dimensiones

Diámetro de cable: **1.6 mm**

#### Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/176071/panduit-jumper-de-fibra-optica-monomodo-9125-os2-lc-lc-duplex-ofnr-riser-color-amarillo-3-metros>