



# 3nStar RPT006S impresora de recibo Alámbrico Térmica directa Impresora de TPV

3nStar RPT006S, Térmica directa, Impresora de TPV, 576 puntos/línea, 260 mm/seg, 60 - 80 µm, 8 cm

## SKU: RPT006S

## Información Técnica

Marca: 3nStar

Código de barras incorporado: CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93,

EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E

Memoria interna: 0.25 MB

Tecnología de impresión: Térmica directa

Tipo: Impresora de TPV Color del producto: Negro Tipo de alimentación: CC

Puerto USB: Si Interfaz en serie: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Wifi: No Ethernet: Si

# Aspectos destacados

La Impresora térmica de recibos RPT006 ofrece economía, confiabilidad y diseño estilizado, construida con componentes de alta gama, mecanismo de alta calidad y fácil de configurar. Se puede montar en pared y cuenta con impresión rápida, interfaces USB, LAN y opción de interfaces Serial, Bluetooth o Wi-Fi.

# **Especificaciones**

Velocidad de impresión
Impresión de columnas: 576 puntos/línea
Velocidad de impresión: 260 mm/seg
Tecnología de impresión: <b>Térmica directa</b>
Tipo: Impresora de TPV
Dirección de papel
Grosor de la impresión: 60 - 80 μm

Máximo diámetro del rollo: 8 cm Ancho de papel soportado: 79.5 mm

Máximo ancho de impresión: 7.2 cm

### **Puertos e Interfaces**

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 1 Conector USB: USB Tipo B

Interfaz en serie: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Red



Ethernet: Si

Wifi: No

#### Características

Código de barras incorporado: CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR,

UPC-A, UPC-E

Memoria interna: 0.25 MB

Unidad de almacenamiento: Flash

Cortador: Si

Durabilidad de auto-cortador: 1.5 million cuts

Diseño

Color del producto: Negro

# Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Voltaje de entrada AC: 110/240 V

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Si

Sistemas operativos Linux soportados: Si

## Peso y dimensiones

Ancho: 140 mm

Profundidad: 180 mm

Altura: 134.1 mm

Peso: 970 q

## Empaquetado de datos

Cables incluidos: Corriente alterna, USB

Ancho del paquete: 180 mm Largo del paquete: 290 mm

Alto del paquete: 215 mm Peso del paquete: 1.77 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/178993/3nstar-rpt006s-impresora-de-recibo-alambrico-termica-directa-impresora-de-tpv