



StarTech.com Docking Station Universal para Laptop - Replicador de Puertos Híbrido USB-C/-A - PD 100W - HDMI y DP de 4K Doble - Mac / Windows / Chrome OS - Hub de 4 Puertos USB - Ethernet, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, 3,5 mm, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

StarTech.com Docking Station Universal para Laptop - Replicador de Puertos Híbrido USB-C/-A - PD 100W - HDMI y DP de 4K Doble - Mac / Windows / Chrome OS - Hub de 4 Puertos USB - Ethernet, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 100 W, 3,5 mm, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

SKU: DK30C2DPEP

Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Salidas para auriculares: **1**
- Número de puertos HDMI: **2**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**
- Lector de tarjeta integrado: **No**
- Color del producto: **Negro, Gris**
- Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

StarTech.com Docking Station Universal para Laptop - Replicador de Puertos Híbrido USB-C/-A - PD 100W - HDMI y DP de 4K Doble - Mac / Windows / Chrome OS - Hub de 4 Puertos USB - Ethernet. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Envío de energía de USB hasta: 100 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Color del producto: Negro, Gris, Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s, Resolución (máxima digital): 5120 x 2880 Píxeles. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 2.5 A, Tipo de fuente de alimentación: Externo. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Otros sistemas operativos soportados: ChromeOS

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 3
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Suministro de potencia USB: Si
Envío de energía de USB hasta: 100 W
Número de puertos HDMI: 2
Cantidad de DisplayPorts: 2

Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: **Si**

Salidas para auriculares: **1**

Conectividad con auriculares: **3,5 mm**

Red

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Soporte 10G: **No**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **No**

Velocidad de transferencia de datos: **5 Gbit/s**

Resolución (máxima digital): **5120 x 2880 Pixeles**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Color del producto: **Negro, Gris**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Apoyo UASP: **Si**

Material de la cubierta: **Plástico**

Certificación: **CE, FCC, REACH**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Corriente de entrada: **2.5 A**

Tipo de fuente de alimentación: **Externo**

Voltaje de salida: **20 V**

Corriente de salida: **8.5 A**

Consumo energético: **170 W**

Tipo de enchufe: **Tipo N**

Tipos de enchufe de energía compatibles: **AU, JP, US**

Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home**

Compatible con Mac: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **80 mm**

Profundidad: **220 mm**

Altura: **30 mm**

Peso: **280 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **155 mm**

Largo del paquete: **270 mm**

Alto del paquete: **90 mm**

Peso del paquete: **1.3 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **USB Tipo C**

Adaptador AC incluido: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **6 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **280 mm**

Longitud de la caja principal: **335 mm**

Alto de la caja principal: **302 mm**

Cantidad por caja de envío: **6 pieza(s)**

Otras características

Circuito integrado: **DisplayLink - DL6950, Genesys Logic - GL3523, Fresco Logic - FL7102, Fresco Logic - FL7201, VIA Labs - VL160, RealTek - RTL8153, Texas Instruments - TS3A225E**

Link: <https://mcashop.mx/producto/184159/startechcom-docking-station-universal-para-laptop-replicador-de-puertos-hibrido-usb-c-a-pd-100w-hdmi-y-dp-de-4k-doble-mac-windows-chrome-os-hub-de-4-puertos-usb-ethernet-alambrico-usb-32-gen-1-31-gen-1-type-c-100-w-35-mm-101001000-mbits-ieee-8023-ieee-8023ab-ieee-8023u>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.