



## StarTech.com Cable Mini DisplayPort a DisplayPort 1.4 de 2m Certificado VESA - 8K 60Hz HBR3 HDR - Cable mDP a DP 1.4 Super UHD - Delgado (34 AWG) Ultra HD 4K 120Hz - Cable de Monitor o Video, 2 m, DisplayPort, Mini DisplayPort, Macho, Macho, 7680 x 4320 Pixeles

StarTech.com Cable Mini DisplayPort a DisplayPort 1.4 de 2m Certificado VESA - 8K 60Hz HBR3 HDR - Cable mDP a DP 1.4 Super UHD - Delgado (34 AWG) Ultra HD 4K 120Hz - Cable de Monitor o Video, 2 m, DisplayPort, Mini DisplayPort, Macho, Macho, 7680 x 4320 Pixeles

SKU: DP14MDPMM2MB

### Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Máxima resolución: **7680 x 4320 Pixeles**
- Color del producto: **Negro**
- Longitud de cable: **2 m**
- Conector 1: **DisplayPort**
- Conector 2: **Mini DisplayPort**
- Género del conector 1: **Macho**
- Género del conector 2: **Macho**

### Aspectos destacados

StarTech.com Cable Mini DisplayPort a DisplayPort 1.4 de 2m Certificado VESA - 8K 60Hz HBR3 HDR - Cable mDP a DP 1.4 Super UHD - Delgado (34 AWG) Ultra HD 4K 120Hz - Cable de Monitor o Video. Longitud de cable: 2 m, Conector 1: DisplayPort, Conector 2: Mini DisplayPort. Diámetro de cable: 4.5 mm, Peso: 85 g, Cantidad por paquete: 1 pieza(s). Largo de la caja principal: 400 mm, Longitud de la caja principal: 330 mm, Alto de la caja principal: 270 mm

### Especificaciones

Características
Factor de forma de conector 1: <b>Derecho</b>
Factor de forma de conector 2: <b>Derecho</b>
Contactos del conector chapado: <b>Oro</b>
Versión de DisplayPort: <b>1.4</b>
Máxima resolución: <b>7680 x 4320 Pixeles</b>
Máxima velocidad de actualización: <b>120 Hz</b>
HDCP: <b>Si</b>
Longitud de cable: <b>2 m</b>
Conector 1: <b>DisplayPort</b>
Conector 2: <b>Mini DisplayPort</b>
Género del conector 1: <b>Macho</b>
Género del conector 2: <b>Macho</b>

Color del producto: **Negro**

Blindaje de cable: **Papel de aluminio mylar**

Material de chaqueta: **Cloruro de polivinilo (PVC)**

AWG calibre del cable: **34**

Soporte para HBR3: **Si**

Transporte de corriente múltiple (MST): **Si**

Número de conductores: **19**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 85%**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

#### Peso y dimensiones

Diámetro de cable: **4.5 mm**

Peso: **85 g**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **220 mm**

Largo del paquete: **200 mm**

Alto del paquete: **20 mm**

Peso del paquete: **90 g**

#### Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733080**

Largo de la caja principal: **400 mm**

Longitud de la caja principal: **330 mm**

Alto de la caja principal: **270 mm**

Cantidad por caja principal: **80 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/184554/startechcom-cable-mini-displayport-a-displayport-14-de-2m-certificado-vesa-8k-60hz-hbr3-hdr-cable-mdp-a-dp-14-super-uhd-delgado-34-awg-ultra-hd-4k-120hz-cable-de-monitor-o-video-2-m-displayport-mini-displayport-macho-macho-7680-x-4320-pixeles>