



## CyberPower CP1500PFCLCDa sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 1000 W 12 salidas AC

CyberPower CP1500PFCLCDa, Línea interactiva, 1.5 kVA, 1000 W, 88 V, 144 V, 60 Hz

SKU: CP1500PFCLCDA

## Información Técnica

Marca: CyberPower Color del producto: Negro Factor de forma: Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 88 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 144 V

Frecuencia de entrada: 60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA

Potencia de salida: 1000 W Topología UPS: Línea interactiva

## Aspectos destacados

CyberPower CP1500PFCLCDa con salida de onda senoidal pura, protege los sistemas informáticos de rango medio a alto, servidores y equipos de red que utilizan fuentes de alimentación de Corrección de Factor de Potencia Activo (PFC) convencionales. Diseñados con la tecnología GreenPower UPS™ para mejorar la eficiencia operativa y minimizar el consumo de energía, los usuarios pueden disfrutar de importantes ahorros de costos de energía con respecto a los sistemas UPS convencionales.

El UPS proporciona Regulación Automática de Voltaje (AVR) para mantener un voltaje estable para los equipos conectados. El producto cuenta con protección de línea de datos con transmisión de alta velocidad para proteger teléfonos, redes y equipos de comunicación, contra sobretensiones/picos, así como también proporciona una velocidad de 1 Gbps para transmitir datos. Con el panel LCD a color, inclinable, los usuarios pueden monitorear la información clave de energía y batería de un vistazo. El software de administración de energía PowerPanel® permite al usuario realizar monitoreo en tiempo real y administración remota del UPS.

## **Especificaciones**

Cantidad de salidas AC: 12 salidas AC

Características	
Topología UPS: Línea interactiva	
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA	
Potencia de salida: 1000 W	
Voltaje de entrada de operación (min): 88 V	
Voltaje de entrada de operación (máx.): 144 V	
Frecuencia de entrada: 60 Hz	
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V	
Frecuencia de salida: 60 Hz	
Regulación del voltaje de salida: 5%	
Regulación automática de voltaje (AVR): Si	
Índice de aumento de energía: 1445 J	
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5–15R</b>	

Puerto USB: Si

Tipo de puerto USB: USB tipo A

Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Diseño

Factor de forma: **Tower**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD** 

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C** 

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%** Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%** 

Altitud de funcionamiento: 0 - 15000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS
Certificación: FCC Clase B, UL, NOM

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 100 mm

Profundidad: 280 mm

Altura: **355 mm**Peso: **11.3 kg** 

Link: https://mcashop.mx/producto/184589/cyberpower-cp1500pfclcda-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-1000-w-12-salidas-ac