Switch Linksys LGS352MPC, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

Linksys LGS352MPC, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: LGS352MPC

Información Técnica

Marca: **Linksys**
Soporte 10G: **Si**
Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad**
Montaje en rack: **Si**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Capacidad de conmutación: **176 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **32000 entradas**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Linksys LGS352MPC. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L3**
Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **4**
Red
Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad**
Soporte 10G: **Si**
Espejeo de puertos: **Si**
Adición de vínculos: **Si**
Control de transmisión de tormentas: **Si**

Límite de rango:	**Si**
Bloqueo de cabeza de línea (HOL):	**Si**
Soporte VLAN:	**Si**
Funcioes de LAN virtual:	**Port-based VLAN, Voice VLAN**
Número de VLANs:	**256**
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación:	**176 Gbit/s**
Rango de reenvío:	**130.95 Mpps**
Tabla de direcciones MAC:	**32000 entradas**
Número de colas:	**8**
Soporte Jumbo Frames:	**Si**
Marcos jumbo:	**12000**
Seguridad	
Funciones DHCP:	**DHCP snooping**
Lista de Control de Acceso (ACL):	**Si**
IGMP:	**Si**
Puerto vinculante IP-MAC:	**Si**
Algoritmos de programación de colas:	**Weighted Round Robin (WRR)**
Funciones de multidifusión	
Multidifusión, soporte:	**Si**
Protocolos	
Protocolos multidifusión:	**IGMP, MLD**
Diseño	
Montaje en rack:	**Si**
Factor de forma:	**1U**
Color del producto:	**Negro**
Indicadores LED:	**Fallo, LAN, PoE, Corriente**
Número de ventiladores:	**3 Ventilador(es)**
Desempeño	
Tipo de memoria:	**DRAM**
Memoria interna:	**512 MB**
Firmware actualizable:	**Si**
Control de energía	
Fuente de alimentación incluida:	**Si**
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC:	**50 - 60 Hz**
Corriente de entrada:	**12 A**
Consumo de energía (máx.):	**885 W**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE):	**Si**
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos:	**48**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto:	**740 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 50 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-20 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 95%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**440 mm**
Profundidad:	**410 mm**
Altura:	**44 mm**
Peso:	**4.71 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/184615/switch-linksys-lgs352mpc-gestionado-l3-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-montaje-en-rack-1u

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.