



## Linksys LGS352MPC dispositivo de redes Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Linksys LGS352MPC, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: LGS352MPC

### Información Técnica

Marca: **Linksys**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**

Capacidad de conmutación: **176 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **32000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

Linksys LGS352MPC. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

### Especificaciones

<b>Características de administración</b>
Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>
Capa del interruptor: <b>L3</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>48</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: <b>4</b>
<b>Red</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad</b>
Soporte 10G: <b>Si</b>
Espejeo de puertos: <b>Si</b>
Adición de vínculos: <b>Si</b>
Control de transmisión de tormentas: <b>Si</b>
Límite de rango: <b>Si</b>
Bloqueo de cabeza de línea (HOL): <b>Si</b>
Soporte VLAN: <b>Si</b>
Funciones de LAN virtual: <b>Port-based VLAN, Voice VLAN</b>

Número de VLANs: **256****Transmisión de datos**Capacidad de conmutación: **176 Gbit/s**Rango de reenvío: **130.95 Mpps**Tabla de direcciones MAC: **32000 entradas**Número de colas: **8**Soporte Jumbo Frames: **Si**Marcos jumbo: **12000****Seguridad**Funciones DHCP: **DHCP snooping**Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**IGMP: **Si**Puerto vinculante IP-MAC: **Si**Algoritmos de programación de colas: **Weighted Round Robin (WRR)****Funciones de multidifusión**Multidifusión, soporte: **Si****Protocolos**Protocolos multidifusión: **IGMP, MLD****Diseño**Montaje en rack: **Si**Factor de forma: **1U**Color del producto: **Negro**Indicadores LED: **Fallo, LAN, PoE, Corriente**Número de ventiladores: **3 Ventilador(es)****Desempeño**Tipo de memoria: **DRAM**Memoria interna: **512 MB**Firmware actualizable: **Si****Control de energía**Fuente de alimentación incluida: **Si**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Corriente de entrada: **12 A**Consumo de energía (máx.): **885 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **48**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **740 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **410 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **4.71 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/184615/linksys-lgs352mpc-dispositivo-de-redes-gestionado-l3-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-negro>