


Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



TP-Link TL-SF1008LP dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

TP-Link TL-SF1008LP, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared
SKU: TL-SF1008LP

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo de interruptor: **No administrado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3x**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **1.6 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
- Montaje en rack: **No**
- Apilable: **No**
- Fuente de energía: **DC/PoE**
- Fuente de alimentación incluida: **No**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **8**

Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10GBASE-T, 100BASE-TX**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Medio dúplex: **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Auto-negociación: **Si**

Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**
Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **1.6 Gbit/s**
Rango de reenvío: **1.1904 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**
Guardar y remitir: **Si**
Soporte Jumbo Frames: **Si**
Marcos jumbo: **2000**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCPv6 relay**

Protocolos

Protocolo de ruteo: **OSPF**
Funciones de IPv4 e IPv6: **IPv6 portal**

Diseño

Montaje en rack: **No**
Apilable: **No**
Color del producto: **Negro**
Material de la cubierta: **Metal**
Indicadores LED: **Si**
Montaje de pared: **Si**
Número de ventiladores: **0 Ventilador(es)**

Desempeño

Sin ventilador: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **DC/PoE**
Fuente de alimentación incluida: **No**
Voltaje de entrada AC: **220 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 Hz**
Voltaje de entrada DC: **53.5 V**

Corriente de entrada: **0.81 A**

Consumo de energía (máx.): **47.1 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **41 W**

Otras características

Ancho de banda: **1.6 Gbit/s**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Disipación del calor: **160.61 BTU/h**

Peso y dimensiones

Ancho: **171 mm**

Profundidad: **98 mm**

Altura: **27 mm**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Manual de usuario: **Si**

Empaquetado de datos

Adaptador AC incluido: **Si**

Ancho del paquete: **223 mm**

Largo del paquete: **280 mm**

Alto del paquete: **68 mm**

Peso del paquete: **750 g**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/184669/tp-link-tl-sf1008lp-dispositivo-de-redes-no-administrado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.