



# Ghia LEC-73 Lector de código de barras manual 1D CCD

Ghia LEC-73, Lector de código de barras manual, 1D, CCD, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, U.P.C., 300 reads/s, 650 nm

SKU: GSL1

### Información Técnica

Marca: Ghia Peso: 246 g

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Interfaces estándar: USB Tipo de escaneado: 1D Tipo de sensor: CCD

Tipo: Lector de código de barras manual

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code

93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, U.P.C.

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: No compatible

Tipo de alimentación: USB Color del producto: Negro

## Aspectos destacados

Fácil de operar por su función Plug and Play, admite decodificación de código de barras inversa en blanco y negro. Rendimiento de escaneo agresivo en códigos difíciles. (Contraste de impresión bajo, códigos dañados, borrosos y largos)

## **Especificaciones**

#### **Exploración**

Tipo: Lector de código de barras manual

Tipo de escaneado: 1D Tipo de sensor: CCD

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5,

U.P.C.

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: No compatible

Velocidad de lectura (máximo): 300 reads/s

Longitud de onda: 650 nm Ángulo de lectura: -65 - 65°

Ángulo de inclinación de lectura: -55 - 55°

Anchura máxima de escaneo: 33 cm

**Puertos e Interfaces** 

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Interfaces estándar: USB Longitud de cable: 2 m

Desempeño

Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Código IP (International Protection): IP52

Color del producto: Negro

Control de energía

Tipo de alimentación: USB

Voltaje de salida de adaptador AC: 5 V

Consumo de energía: 85 mA

Peso y dimensiones

Ancho: 73 mm

Profundidad: 102 mm

Altura: 175 mm

Peso: 246 g

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 85%

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/185065/ghia-lec-73-lector-de-codigo-de-barras-manual-1d-ccd-neground for the control of the control of$