



Provision-ISR I2-350A-28 cámara de vigilancia Bala Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2592 x 1944 Pixeles Pared

Provision-ISR I2-350A-28, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Pared, Blanco, Bala

SKU: I2-350A-28

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Bala**
 Color del producto: **Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **5 MP**
 Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Provision-ISR I2-350A-28. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala. Iluminación mínima: 0.01 Lux, Ángulo de campo de visión (FOV): 91°, Balance de blancos: Auto. Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2608 x 1960 Pixeles. Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Diseño
Factor de forma: Bala
Tipo de montaje: Pared
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.01 Lux
Ángulo de campo de visión (FOV): 91°
Balance de blancos: Auto
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Escaneado progresivo: Si
Número de píxeles efectivos (A x V): 2608 x 1960 Píxeles
Sistema de lentes
Enfoque fijo: Si
Distancia focal fija: 2.8 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 20 m
Tipo de LED: IR
Vídeo
Máxima resolución: 2592 x 1944 Píxeles
Total de megapíxeles: 5 MP
Velocidad de cuadro: 30 fps
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Espejo móvil: Si
Compensación de contraluz (BLC): Si
Audio
Relación señal/ruido (SNR): 52 Db
Red
Ethernet: No
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Seguridad
Espejo: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía: 320 mA
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Peso y dimensiones

Ancho: **172.2 mm**

Profundidad: **73.4 mm**

Altura: **74.5 mm**

Peso: **475 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/185319/provision-isr-i2-350a-28-camara-de-vigilancia-bala-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2592-x-1944-pixeles-pared>