



Vertiv Liebert GXT5-1000LVRT2UXL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 1000 W 6 salidas AC

Vertiv Liebert GXT5-1000LVRT2UXL, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 1000 W, Seno, 60 V, 150 V

SKU: GXT5-1000LVRT2UXL

Información Técnica

Marca: **Vertiv**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **1000 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **60 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Vertiv Liebert GXT5-1000LVRT2UXL. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 1000 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 6.7 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 17.9 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro. Ancho: 430 mm, Profundidad: 400 mm, Altura: 85 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 1000 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 60 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 125 V
Eficiencia (modo online): 95%
Eficiencia (modo ECO): 98%
Nivel de ruido: 46 Db
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-485**

Puerto - RS-232: **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **6.7 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **17.9 min**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **430 mm**

Profundidad: **400 mm**

Altura: **85 mm**

Peso: **16.8 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/185474/vertiv-liebert-gxt5-1000lvt2uxl-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-1-kva-1000-w-6-salidas-ac>