Fuente de Poder Vertiv Liebert GXT5-6000MVRT4UXLN, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 6000 W, Seno, 176 V, 280 V

Vertiv Liebert GXT5-6000MVRT4UXLN, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 6000 W, Seno, 176 V, 280 V

SKU: GXT5-6000MVRT4UXLN

Información Técnica

Marca: **Vertiv**
Color del producto: **Negro**
Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Voltaje de entrada de operación (min): **176 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **280 V**
Forma de onda: **Seno**
Frecuencia de entrada: **60 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**
Potencia de salida: **6000 W**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Vertiv Liebert GXT5-6000MVRT4UXLN. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA, Potencia de salida: 6000 W. Tipo de serie de interfaz: RS-232, RS-485. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4.5 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 12.5 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 430 mm, Profundidad: 650 mm, Altura: 173 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**
Potencia de salida: **6000 W**
Forma de onda: **Seno**
Voltaje de entrada de operación (min): **176 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **280 V**
Frecuencia de entrada: **60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **120 V**
Voltaje de operación de salida (máx.): **208 V**
Eficiencia (modo online): **95%**
Eficiencia (modo ECO): **98%**
Nivel de ruido: **50 Db**
Puertos e Interfaces
Puerto USB: **Si**

Tipo de serie de interfaz:	**RS-232, RS-485**
Batería	
Tecnología de batería:	**Sealed Lead Acid (VRLA)**
Tiempo típico de respaldo a carga completa:	**4.5 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga:	**12.5 min**
Diseño	
Factor de forma:	**Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Color del producto:	**Negro**
Tipo de visualizador:	**LCD**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-15 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Sustentabilidad	
Certificados de sustentabilidad:	**ENERGY STAR**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**430 mm**
Profundidad:	**650 mm**
Altura:	**173 mm**
Peso:	**57 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/185496/fuente-de-poder-vertiv-liebert-gxt5-6000mvrt4uxln-doble-conversion-en-linea-6-kva-6000-w-seno-176-v-280-v

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.