



## Tripp Lite OMNISMART700TSU UPS Interactivo de 700VA 480W - 8 Tomacorrientes NEMA 5-15R, AVR, 120V, 50/60 Hz, USB, RS-232, LCD, Torre

Tripp Lite OMNISMART700TSU UPS Interactivo de 700VA 480W - 8 Tomacorrientes NEMA 5-15R, AVR, 120V, 50/60 Hz, USB, RS-232, LCD, Torre, Línea interactiva, 0.7 kVA, 480 W, Onda sinusoidal pura, 89 V, 145 V

SKU: OMNISMART700TSU

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.7 kVA**

Potencia de salida: **480 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **89 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Tripp Lite OMNISMART700TSU UPS Interactivo de 700VA 480W - 8 Tomacorrientes NEMA 5-15R, AVR, 120V, 50/60 Hz, USB, RS-232, LCD, Torre. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.7 kVA, Potencia de salida: 480 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 16.5 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Certificados de cumplimiento: RoHS

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.7 kVA</b>
Potencia de salida: <b>480 W</b>
Forma de onda: <b>Onda sinusoidal pura</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>89 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>145 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>110 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>-12 - 6%</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Máxima corriente: <b>10 A</b>

Índice de aumento de energía: **316 J**

Número de fases de entrada: **1**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Línea de suscriptor digital (DSL), Red, Teléfono**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puerto - RS-232: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

#### Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **16.5 min**

Arranque en frío: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Altitud de funcionamiento: <b>0 - 3000 m</b>
<b>Certificados</b>
Certificados de cumplimiento: <b>RoHS</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Cables incluidos: <b>RS-232, Cable USB</b>
Manual: <b>Si</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>139.7 mm</b>
Profundidad: <b>381 mm</b>
Altura: <b>190.5 mm</b>
Peso: <b>8.71 kg</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Ancho del paquete: <b>236.2 mm</b>
Largo del paquete: <b>495.3 mm</b>
Alto del paquete: <b>297.2 mm</b>
Peso del paquete: <b>9.21 kg</b>
<b>Datos de logística</b>
Largo de la caja principal: <b>236.2 mm</b>
Longitud de la caja principal: <b>495.3 mm</b>
Alto de la caja principal: <b>297.2 mm</b>
Peso de la caja principal: <b>9.21 kg</b>
Cantidad por caja principal: <b>1 pieza(s)</b>
País de origen: <b>Vietnam</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/186086/tripp-lite-omnismart700tsu-ups-interactivo-de-700va-480w-8-tomacorrientes-nema-5-15r-avr-120v-5060-hz-usb-rs-232-lcd-torre>