



No Break Tripp Lite OMNISMART700TSU UPS Interactivo de 700VA 480W - 8 Tomacorrientes NEMA 5-15R, AVR, 120V, 50/60 Hz, USB, RS-232, LCD, Torre, Línea interactiva, 0.7 kVA, 480 W, Onda sinusoidal pura, 89 V, 145 V

Tripp Lite OMNISMART700TSU UPS Interactivo de 700VA 480W - 8 Tomacorrientes NEMA 5-15R, AVR, 120V, 50/60 Hz, USB, RS-232, LCD, Torre, Línea interactiva, 0.7 kVA, 480 W, Onda sinusoidal pura, 89 V, 145 V

SKU: OMNISMART700TSU

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **89 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **145 V**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.7 kVA**

Potencia de salida: **480 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Tripp Lite OMNISMART700TSU UPS Interactivo de 700VA 480W - 8 Tomacorrientes NEMA 5-15R, AVR, 120V, 50/60 Hz, USB, RS-232, LCD, Torre. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.7 kVA, Potencia de salida: 480 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 16.5 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Certificados de cumplimiento: RoHS

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.7 kVA
Potencia de salida: 480 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 89 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 145 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación del voltaje de salida: -12 - 6%
Regulación automática de voltaje (AVR): Si

Máxima corriente: **10 A**

Índice de aumento de energía: **316 J**

Número de fases de entrada: **1**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Línea de suscriptor digital (DSL), Red, Teléfono**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puerto - RS-232: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **16.5 min**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**

Manual: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **139.7 mm**

Profundidad: **381 mm**

Altura: **190.5 mm**

Peso: **8.71 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **236.2 mm**

Largo del paquete: **495.3 mm**

Alto del paquete: **297.2 mm**

Peso del paquete: **9.21 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **236.2 mm**

Longitud de la caja principal: **495.3 mm**

Alto de la caja principal: **297.2 mm**

Peso de la caja principal: **9.21 kg**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

País de origen: **Vietnam**

Link: <https://mcashop.mx/producto/186086/no-break-tripp-lite-omnismart700tsu-ups-interactivo-de-700va-480w-8-tomacorrientes-nema-5-15r-avr-120v-5060-hz-usb-rs-232-lcd-torre-linea-interactiva-07-kva-480-w-onda-sinusoidal-pura-89-v-145-v>