



Lexmark MX722adhe Laser A4 1200 x 1200 DPI 66 ppm
 Lexmark MX722adhe, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco

SKU: 25B0001

Información Técnica

Marca: **Lexmark**
 Tecnología de impresión: **Laser**
 Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
 Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Lexmark MX722adhe. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro. Escaneando: Escaneo a color. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco

Especificaciones

| |
|--|
| Velocidad de impresión |
| Tecnología de impresión: Laser |
| Impresión: Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara: Si |
| Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 66 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): 4 s |
| Copiado |
| Copiado a doble cara: Si |
| Copiando: Copias en blanco y negro |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): 66 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal): 4 s |
| Escalado en la impresora: 25 - 400% |
| Exploración |
| Escaneado dúplex: Si |
| Escaneando: Escaneo a color |
| Área máxima de escaneo: 215.9 x 355.6 mm |
| Tipo de escaneado: Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado: CCD |
| Escanear a: Correo electrónico, FTP, USB |

Formatos de imagen soportados: **JPEG, JPG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF, XPS**

Fax

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **5000 - 100000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **350000 páginas por mes**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3, XPS**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **550 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **200 hojas**

Capacidad de salida de alimentador automático de papel (ADF): **200 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **5**

Capacidad de entrada máxima: **3300 hojas**

Capacidad de salida máxima: **550 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5**

Tamaño de sobres: **7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 176 g/m²**

Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: **Ethernet, USB 2.0**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**

Cantidad de puertos USB 2.0: **3**

Conectividad opcional: **Paralelo, Serie (RS-232), LAN inalámbrica**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **802.1x RADIUS, IPSEC, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TTLS**

Protocolos de gestión: **DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint**

Desempeño

Memoria interna máxima: **6144 MB**

Memoria interna: **2048 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1200 MHz**

Núcleos del procesador: **4**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **57 Db**

Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): **57 Db**

Nivel de presión sonora (copiando): **60 Db**

Nivel de presión sonora (escaneando): **56 Db**

Diseño

Color del producto: **Negro, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Pantalla táctil: **Si**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **850 W**

Consumo de energía (copiando): **890 W**

Consumo de energía (escaneando): **73 W**

Consumo de energía (listo): **42 W**

Consumo energético (en suspensión): **2 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **3.3 kWh/week**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2896 m**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **558.8 mm**

Profundidad: **578.4 mm**

Altura: **739.1 mm**

Peso: **44.1 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/186554/lexmark-mx722adhe-laser-a4-1200-x-1200-dpi-66-ppm>