

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Lexmark CX431adw Laser A4 600 x 600 DPI 26 ppm Wifi

Lexmark CX431adw, Laser, Impresión a color, 600 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco

SKU: 40N9370

Información Técnica

- Marca: **Lexmark**
- Tecnología de impresión: **Laser**
- Impresión: **Impresión a color**
- Impresión a doble cara: **Si**
- Resolución máxima: **600 x 600 DPI**
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **26 ppm**
- Copiado a doble cara: **Si**
- Copiando: **Copia a color**
- Escaneado dúplex: **Si**
- Escaneando: **Escaneo a color**
- Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
- Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
- Ciclo de trabajo (máximo): **75000 páginas por mes**
- Número total de bandejas de entrada: **2**
- Capacidad total de entrada: **250 hojas**
- Capacidad total de salida: **10 hojas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal**
- Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
- Impresión directa: **Si**
- Wifi: **Si**
- Ethernet: **Si**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**
- Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Auto**

Resolución en colores: **600 x 600 DPI**

Resolución de impresión en blanco y negro: **600 x 600 DPI**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **26 ppm**

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **26 ppm**

Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Modo de copia a doble cara: **Auto**

Copiando: **Copia a color**

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **26 cpm**

Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): **26 cpm**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Exploración

Escaneado dúplex: **Si**

Modo de escaneo a dos caras: **Auto**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Resolución de escaneado óptico (negro): **600 x 600 ppi**

Resolución de escaneado óptico (color): **600 x 600 ppi**

Área máxima de escaneo: **216 x 356 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, HTTP, USB**

Velocidad de escaneo (color): **21 ppm**

Velocidad de escaneo (negro): **48 ppm**

Velocidad de escaneo dúplex (color): **42 ppm**

Velocidad de escaneo dúplex (negro): **96 ppm**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, JPG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF**

Fax

Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **750 - 5000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **75000 páginas por mes**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3**

Fuentes de la impresora: **PCL, PostScript, Scalable**

País de origen: **China**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **250 hojas**
Capacidad total de salida: **10 hojas**
Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**
Número máximo de bandejas de entrada: **2**
Capacidad de entrada máxima: **750 hojas**
Capacidad de salida máxima: **100 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Legal, Oficio, Declaración**
Tamaño de sobres: **7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**
Puerto USB: **Si**
Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**
Puertos USB 2.0: **2**

Red

Wifi: **Si**
Ethernet: **Si**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**
Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Algoritmos de seguridad: **IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS**
Protocolos de red soportados (IPv4): **TCP/IP, TCP, UDP**
Protocolos de red soportados (IPv6): **TCP/IP, TCP, UDP**
Protocolos de gestión: **DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger**

Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **No**
Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1000 MHz**

Núcleos del procesador: **2**

Diseño

Color del producto: **Negro, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Pantalla incorporada: **Si**

Diagonal de la pantalla: **7.11 cm (2.8")**

Tipo de control: **Tocar**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **400 W**

Consumo de energía (copiando): **395 W**

Consumo de energía (escaneando): **21 W**

Consumo de energía (listo): **17.5 W**

Consumo energético (en suspensión): **1.3 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.37 kWh/week**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**

Sistemas operativos Linux soportados: **Fedora 27, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 42.3**

Sistemas operativos de servidor soportados: **SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Certificados

Certificación: **ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR,**

Certificación: **ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR,**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **411.4 mm**

Profundidad: **393.7 mm**

Altura: **345.4 mm**

Peso: **19.4 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **439.4 mm**

Largo del paquete: **556.2 mm**

Alto del paquete: **518.1 mm**

Peso del paquete: **22.7 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **1500 páginas**

Capacidad de cartucho incluido (CMY): **1500 páginas**

Link: <https://mcashop.mx/producto/186561/lexmark-cx431adw-laser-a4-600-x-600-dpi-26-ppm-wifi>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.