

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Lexmark MX431adn Laser A4 600 x 600 DPI 42 ppm

Lexmark MX431adn, Laser, Impresión en blanco y negro, 600 x 600 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Negro, Blanco
SKU: 29S0200

Información Técnica

- Marca: **Lexmark**
- Tecnología de impresión: **Laser**
- Impresión: **Impresión en blanco y negro**
- Impresión a doble cara: **Si**
- Resolución máxima: **600 x 600 DPI**
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **42 ppm**
- Copiado a doble cara: **Si**
- Copiando: **Copias en blanco y negro**
- Escaneado dúplex: **Si**
- Escaneando: **Escaneo a color**
- Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
- Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
- Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**
- Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**
- Número total de bandejas de entrada: **2**
- Capacidad total de entrada: **350 hojas**
- Capacidad total de salida: **150 hojas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal**
- Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
- Ethernet: **Si**
- Memoria interna (MB): **512 MB**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Posicionamiento de mercado: **Negocios**
- Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplez: **Auto**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **42 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **17 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **5.9 s**

Copiado

Copiado a doble cara: **Si**
Copiando: **Copias en blanco y negro**
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **42 cpm**
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **5.9 s**
Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Exploración

Escaneado dúplex: **Si**
Escaneando: **Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Área máxima de escaneo: **215.9 x 355.6 mm**
Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
Tecnología de escaneado: **CIS**
Escanear a: **Correo electrónico, FTP, HTTP, LDSS, USB**
Velocidad de escaneo (color): **22 ppm**
Velocidad de escaneo (negro): **45 ppm**
Velocidad de escaneo dúplex (color): **42 ppm**
Velocidad de escaneo dúplex (negro): **96 ppm**
Formatos de imagen soportados: **JPEG, JPG, TIFF**
Formatos de texto soportados: **PDF, XPS**

Fax

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**
Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**
Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **800 - 8000 páginas por mes**
Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**
Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3**
País de origen: **China**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **250 hojas**
Bandeja multiusos: **Si**
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**
Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**
Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**
Número máximo de bandejas de entrada: **3**
Capacidad de entrada máxima: **900 hojas**
Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración**
Tamaño de sobres: **9, 10, DL**
Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 120 g/m²**
Peso de bandeja multiuso: **60 - 217 g/m²**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**
Conector USB: **USB Tipo B**

Red

Ethernet: **Si**
Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**
Algoritmos de seguridad: **LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SSL/TLS, TLS**
Protocolos de gestión: **DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger**

Desempeño

Memoria interna máxima (MB): **512 MB**
Memoria interna (MB): **512 MB**
Procesador incorporado: **Si**
Frecuencia del procesador: **1000 MHz**
Núcleos del procesador: **2**
Nivel de presión sonora (imprimiendo): **53 Db**

Nivel de presión sonora (copiando): **54 Db**
Nivel de presión sonora (escaneando): **55 Db**
Nivel de presión sonora (en espera): **14 Db**

Diseño

Color del producto: **Negro, Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Pantalla incorporada: **Si**
Pantalla: **LCD**
Diagonal de la pantalla: **7.11 cm (2.8")**
Tipo de control: **Tocar**
Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **580 W**
Consumo de energía (inactivo): **0.1 W**
Consumo energético (en suspensión): **0.9 W**
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.47 kWh/week**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**
Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**
Altitud de funcionamiento: **0 - 2896 m**

Certificados

Certificación: **ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick Do**

Certificación: **ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick Do**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **411.4 mm**

Profundidad: **365.7 mm**

Altura: **337.8 mm**

Peso: **12.8 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Unidad de imágenes incluida: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Link: <https://mcashop.mx/producto/186569/lexmark-mx431adn-laser-a4-600-x-600-dpi-42-ppm>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.