


# Lexmark MS331dn 600 x 600 DPI A4

Lexmark MS331dn, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 38 ppm, Impresión a doble cara, Listo para redes

SKU: 29S0000

## Información Técnica

Marca: **Lexmark**
Puerto USB disponible: **Si**
Color: **No**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **600 x 600 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **38 ppm**
Consumo de energía (imprimiendo): **550 W**
Wi-Fi disponible: **No**
Ethernet disponible: **Si**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Etiquetas, Papel normal**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Pantalla incorporada: **Si**
Memoria interna (MB): **256 MB**
Ciclo de trabajo (máximo): **50000 páginas por mes**
Colores de impresión: **Negro**
Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3**
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **350 hojas**
Capacidad total de salida: **150 hojas**

## Aspectos destacados

**Output that fits**

Measuring just 8.7 inches high x 14.5 inches wide x 14.3 inches deep (222 mm high x 368 mm wide x 363 mm deep), the business-class MS331dn fits almost anywhere. Its compact size and light weight make it easy to set up and easy to move.

**Print more, stop less**

Available High Yield Unison™ toner provides up to 15,000 pages** of output, while an optional paper tray increases total input capacity up to 900 sheets for more printing and less downtime.

**Solid performance, flexible connectivity**

Get your first page as fast as 6.2 seconds, and power through challenging jobs with a 1 GHz dual-core processor and 256 MB of memory. Connect via USB or Ethernet to give your whole team access.

**Full-spectrum security**

Lexmark's comprehensive approach to product security is a design and engineering mandate across our entire product portfolio. Our security features help keep your information safe—in the document, on the device, over the network, and at all points in between.

**Hands-off durability**

With its steel frame and lifetime fuser, the MS331dn is built to last.

**Save paper, save energy**

Automatic two-sided printing is standard, along with built-in energy-saving modes that help support ratings of EPEAT® Silver and ENERGY STAR® certified. The Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP) and Lexmark Equipment Collection Program (LECP) minimize waste and support recycling (availability varies by country).

## Especificaciones

| |
|---|
| **Requisitos del sistema** |
| Sistemas operativos soportados: **Windows: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 \| Linux: Si** |
| Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2016** |
| **Puertos e Interfaces** |
| Puerto USB disponible: **Si** |
| Cantidad de puertos USB 2.0: **1** |
| Conector USB: **USB Tipo B** |
| **Peso y dimensiones** |
| Ancho: **368 mm** |
| Profundidad: **363 mm** |
| Altura: **222 mm** |
| Peso: **9.3 kg** |
| **Velocidad de impresión** |
| Modo de impresión duplez: **Auto** |
| Resolución de impresión en blanco y negro: **600 x 600 DPI** |
| Color: **No** |

| |
|---|
| Tecnología de impresión: **Laser** |
| Impresión a doble cara: **Si** |
| Resolución máxima: **600 x 600 DPI** |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **38 ppm** |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **17 ppm** |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6.2 s** |
| **Control de energía** |
| Consumo de energía (imprimiendo): **550 W** |
| Consumo de energía (listo): **5.5 W** |
| Consumo de energía (inactivo): **0.9 W** |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.45 kWh/week** |
| **Condiciones ambientales** |
| Intervalo de temperatura operativa: **10 - 32 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%** |
| Altitud de funcionamiento: **0 - 2896 m** |
| **Red** |
| Listo para redes: **Si** |
| Wi-Fi disponible: **No** |
| Ethernet disponible: **Si** |
| Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)** |
| Velocidad de transferencia LAN: **10,100 Mbit/s** |
| Algoritmos de seguridad: **LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS** |
| Protocolos de red soportados (IPv4): **IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x** |
| Protocolos de red soportados (IPv6): **IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x** |
| Protocolos de gestión: **DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger** |
| **Dirección de papel** |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4** |
| Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Etiquetas, Papel normal** |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6** |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal** |
| Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 120 g/m²** |
| **Empaquetado de datos** |
| Ancho del paquete: **410 mm** |
| Largo del paquete: **420 mm** |
| Alto del paquete: **280 mm** |
| Peso del paquete: **10.5 kg** |
| **Contenido del empaque** |
| Cartucho (s) incluido: **Si** |
| Capacidad de cartucho incluido (negro): **1500 páginas** |
| **Diseño** |
| Posicionamiento de mercado: **Negocios** |

| |
|---|
| Color del producto: **Negro, Blanco** |
| Pantalla incorporada: **Si** |
| Pantalla: **LCD** |
| Certificación: **ICES-003 B, BSMI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC, UL GS, EC 1275,** |
| Certificación: **ICES-003 B, BSMI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC, UL GS, EC 1275,** |
| **Desempeño** |
| Memoria interna (MB): **256 MB** |
| Memoria interna máxima: **256 MB** |
| Procesador incorporado: **Si** |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo): **53 Db** |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): **50 Db** |
| Nivel de potencia sonora (en espera): **14 Db** |
| **Características** |
| Ciclo de trabajo (máximo): **50000 páginas por mes** |
| Ciclo de trabajo recomendado: **500 - 5000 páginas por mes** |
| Colores de impresión: **Negro** |
| Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3** |
| País de origen: **China** |
| **Capacidad de entrada y salida** |
| Número total de bandejas de entrada: **2** |
| Capacidad total de entrada: **350 hojas** |
| Capacidad total de salida: **150 hojas** |
| Bandeja multiusos: **Si** |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas** |
| Número máximo de bandejas de entrada: **3** |
| Capacidad de entrada máxima: **900 hojas** |
| Capacidad de salida máxima: **150 hojas** |
| **Sustentabilidad** |
| Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR** |

Link: https://mcashop.mx/producto/186570/lexmark-ms331dn-600-x-600-dpi-a4

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.