



Lexmark MS331dn 600 x 600 DPI A4

Lexmark MS331dn, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 38 ppm, Impresión a doble cara, Listo para redes

SKU: 29S0000

Información Técnica

Marca: **Lexmark**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Etiquetas, Papel normal**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **38 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Memoria interna: **256 MB**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3**

Ciclo de trabajo (máximo): **50000 páginas por mes**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Consumo de energía (imprimiendo): **550 W**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Output that fits

Measuring just 8.7 inches high x 14.5 inches wide x 14.3 inches deep (222 mm high x 368 mm wide x 363 mm deep), the business-class MS331dn fits almost anywhere. Its compact size and light weight make it easy to set up and easy to move.

Print more, stop less

Available High Yield Unison™ toner provides up to 15,000 pages** of output, while an optional paper tray increases total input capacity up to 900 sheets for more printing and less downtime.

Solid performance, flexible connectivity

Get your first page as fast as 6.2 seconds, and power through challenging jobs with a 1 GHz dual-core processor and 256 MB of memory. Connect via USB or Ethernet to give your whole team access.

Full-spectrum security

Lexmark's comprehensive approach to product security is a design and engineering mandate across our entire product portfolio. Our security features help keep your information safe—in the document, on the device, over the network, and at all points in between.

Hands-off durability

With its steel frame and lifetime fuser, the MS331dn is built to last.

Save paper, save energy

Automatic two-sided printing is standard, along with built-in energy-saving modes that help support ratings of EPEAT® Silver and ENERGY STAR® certified. The Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP) and Lexmark Equipment Collection Program (LECP) minimize waste and support recycling (availability varies by country).

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión doblez: **Auto**

Resolución de impresión en blanco y negro: **600 x 600 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **38 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **17 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6.2 s**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **50000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **500 - 5000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3**

País de origen: **China**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **3**

Capacidad de entrada máxima: **900 hojas**

Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Etiquetas, Papel normal**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 120 g/m²**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Conector USB: **USB Tipo B**

Red

Listo para redes: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS**

Protocolos de red soportados (IPv4): **IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x**

Protocolos de red soportados (IPv6): **IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x**

Protocolos de gestión: **DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPS (SSL/TLS), SMTP, Finger**

Desempeño

Memoria interna: **256 MB**

Memoria interna máxima: **256 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **53 Db**

Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): **50 Db**

Nivel de potencia sonora (en espera): **14 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Certificación: ICES-003 B, BSMI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC, UL GS, EC 1275,

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **550 W**

Consumo de energía (listo): **5.5 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.9 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.45 kWh/week**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2016**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2896 m**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **368 mm**

Profundidad: **363 mm**

Altura: **222 mm**

Peso: **9.3 kg**

Empaque de datos

Ancho del paquete: **410 mm**

Largo del paquete: **420 mm**

Alto del paquete: **280 mm**

Peso del paquete: **10.5 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **1500 páginas**

Link: <https://mcashop.mx/producto/186570/lexmark-ms331dn-600-x-600-dpi-a4>