



Impresora láser Lexmark MS331dn, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 38 ppm, Impresión a doble cara, Listo para redes

Lexmark MS331dn, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 38 ppm, Impresión a doble cara, Listo para redes

SKU: 29S0000

Información Técnica

Marca: **Lexmark**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Etiquetas, Papel normal**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **38 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Memoria interna: **256 MB**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3**

Ciclo de trabajo (máximo): **50000 páginas por mes**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Consumo de energía (imprimiendo): **550 W**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Lexmark MS331dn. Tecnología de impresión: Laser. Ciclo de trabajo (máximo): 50000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 38 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Negro, Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: Auto
Resolución de impresión en blanco y negro: 600 x 600 DPI
Color: No
Tecnología de impresión: Laser
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 600 x 600 DPI

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **38 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **17 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6.2 s**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **50000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **500 - 5000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3**

País de origen: **China**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **3**

Capacidad de entrada máxima: **900 hojas**

Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Etiquetas, Papel normal**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 120 g/m²**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Conector USB: **USB Tipo B**

Red

Listo para redes: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS**

Protocolos de red soportados (IPv4): **IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x**

Protocolos de red soportados (IPv6): **IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x**

Protocolos de gestión: **DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger**

Desempeño

Memoria interna: **256 MB**

Memoria interna máxima: **256 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **53 Db**

Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): **50 Db**

Nivel de potencia sonora (en espera): **14 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Certificación: **ICES-003 B, BSMI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC, UL GS, EC 1275,**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **550 W**

Consumo de energía (listo): **5.5 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.9 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.45 kWh/week**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2016**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2896 m**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **368 mm**

Profundidad: 363 mm
Altura: 222 mm
Peso: 9.3 kg
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 410 mm
Largo del paquete: 420 mm
Alto del paquete: 280 mm
Peso del paquete: 10.5 kg
Contenido del empaque
Cartucho (s) incluido: Si
Capacidad de cartucho incluido (negro): 1500 páginas

Link: <https://mcaShop.mx/producto/186570/impresora-laser-lexmark-ms331dn-laser-600-x-600-dpi-a4-38-ppm-impresion-a-doble-cara-listo-para-redes>