



Proyector Epson PowerLite V11H985020, 4000 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1200x800), 16000:1, 16:10, 838.2 - 8128 mm (33 - 320")

Epson PowerLite V11H985020, 4000 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1200x800), 16000:1, 16:10, 838.2 - 8128 mm (33 - 320")

SKU: V11H985020

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **10000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **838.2 - 8128 mm (33 - 320")**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **16000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WXGA (1200x800)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**

Entrada de audio (L,R): **1**

Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada: **2**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Consumo energético: **345 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **2.8 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Presentación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Nivel de ruido: **37 Db**

Full HD: **No**

Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**

3D: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Ethernet: **Si**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

Epson PowerLite V11H985020. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1200x800). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 10000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 17000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 16.9 - 20.28 mm. Señal analógica: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1400 x 1050.... Tipo de serie de interfaz: RS-232C

Especificaciones

Proyector
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 838.2 - 8128 mm (33 - 320")
Distancia de proyección del objetivo: 0.91 - 9.07 m
Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección: 3LCD
Resolución original del proyector: WXGA (1200x800)
Razón de contraste (típica): 16000:1
Relación de aspecto nativa: 16:10
Número de colores: 1.07 mil millones de colores
Corrección trapezoidal, horizontal: -30 - 30°
Corrección vertical de keystone (trapezoide): -30 - 30°
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz: Lámpara
Vida útil de la fuente de luz: 10000 h
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 17000 h
Tipo de lámpara: UHE
Poder de la lámpara: 210 W
Sistema de lentes
Enfoque: Manual
Intervalo de longitud focal: 16.9 - 20.28 mm
Vídeo
Señal analógica: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM
Full HD: No
3D: No
Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA)
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0: 2
Número de puertos USB 2.0 tipo B: 1
Entrada de audio (L,R): 1
Entrada de micrófono: Si
Tipo de serie de interfaz: RS-232C
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
Número de puertos HDMI: 2

Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada: **2**Puerto DVI: **No****Red**Smart TV: **No**Ethernet: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Medios de almacenaje**Lector de tarjeta integrado: **No****Características**Nivel de ruido (modo económico): **28 Db**Nivel de ruido: **37 Db****Multimedia**Altavoces incorporados: **Si**Potencia estimada RMS: **16 W**Número de altavoces incorporados: **1****Diseño**Posicionamiento de mercado: **Presentación**Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**Color del producto: **Blanco**Ubicación: **Techo**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington****Exhibición**Pantalla incorporada: **No****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Consumo energético: **345 W**Consumo de energía (modo de ahorro): **235 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **299.7 mm**Profundidad: **248.9 mm**

Altura: **91.4 mm**

Peso: **2.8 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/187089/proyector-epson-powerlite-v11h985020-4000-lumenes-ansi-3lcd-wxga-1200x800-160001-1610-8382-8128-mm-33-320>