



# Epson PowerLite V11H985020 video proyector Proyector de alcance estándar 4000 lúmenes ANSI 3LCD WXGA (1200x800) Blanco

Epson PowerLite V11H985020, 4000 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1200x800), 16000:1, 16:10, 838.2 - 8128 mm (33 - 320")

### SKU: V11H985020

### Información Técnica

Marca: **Epson** 

Tipo de fuente de luz: Lámpara Vida útil de la fuente de luz: 10000 h

Compatibilidad de tamaño de pantalla: 838.2 - 8128 mm (33 - 320")

Tecnología de proyección: 3LCD Razón de contraste (típica): 16000:1 Relación de aspecto nativa: 16:10

Resolución original del proyector: WXGA (1200x800)

Enfoque: Manual

Tipo de serie de interfaz: RS-232C

Entrada de audio (L,R): 1

Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada: 2

Puerto DVI: No

Número de puertos HDMI: 2 Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Consumo energético: 345 W

Fuente de energía: Corriente alterna

Control remoto incluido: Si Pantalla incorporada: No

Peso: 2.8 kg

Color del producto: Blanco

Posicionamiento de mercado: Presentación Tipo de producto: Proyector de alcance estándar

Nivel de ruido: 37 Db

Full HD: No

Señal analógica: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM

Altavoces incorporados: Si

Ethernet: Si Smart TV: No

Lector de tarjeta integrado: No

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### **Proyector**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: 838.2 - 8128 mm (33 - 320")

Distancia de proyección del objetivo: 0.91 - 9.07 m



Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI

Tecnología de proyección: 3LCD

Resolución original del proyector: WXGA (1200x800)

Razón de contraste (típica): 16000:1 Relación de aspecto nativa: 16:10

Número de colores: 1.07 mil millones de colores

Corrección trapezoidal, horizontal: -30 - 30°

Corrección vertical de keystone (trapezoide): -30 - 30°

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: Lámpara Vida útil de la fuente de luz: 10000 h

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 17000 h

Tipo de lámpara: UHE Poder de la lámpara: 210 W

Sistema de lentes

Enfoque: Manual

Intervalo de longitud focal: 16.9 - 20.28 mm

Vídeo

Señal analógica: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM

Full HD: No

3D: No

Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1400 x 1050

(SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA)

**Puertos e Interfaces** 

Cantidad de puertos USB 2.0: 2

Número de puertos USB 2.0 tipo B: 1

Entrada de audio (L,R): 1 Entrada de micrófono: Si

Tipo de serie de interfaz: RS-232C Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Número de puertos HDMI: 2

Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada: 2

Puerto DVI: No

Red

Smart TV: No Ethernet: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: No

Características

Nivel de ruido (modo económico): 28 Db

Nivel de ruido: 37 Db

Multimedia

Altavoces incorporados: Si

Potencia estimada RMS: 16 W

Número de altavoces incorporados: 1

Diseño

Posicionamiento de mercado: Presentación

Tipo de producto: Proyector de alcance estándar

Color del producto: Blanco

Ubicación: Techo

Ranura para cable de seguridad: Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington

**Exhibición** 

Pantalla incorporada: No

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna

Consumo energético: 345 W

Consumo de energía (modo de ahorro): 235 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 5 - 35 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 299.7 mm

Profundidad: 248.9 mm

Altura: 91.4 mm

Peso: 2.8 kg

Contenido del empaque

Control remoto incluido: Si

Cables incluidos: Corriente alterna, VGA

**Technical details** 

Certificados de cumplimiento: RoHS

Link: https://mcashop.mx/producto/187089/epson-powerlite-v11h985020-video-proyector-de-alcance-estandar-4000-lumenes-ansi-3lcd-wxga-1200x800-blanco