



Logitech 960-001308 sistema de video conferencia Ethernet Sistema de video conferencia de grupo

Logitech 960-001308, Sistema de video conferencia de grupo, 4K Ultra HD, 30 fps, 90°, 5x, 3x

SKU: 960-001308

Información Técnica

Marca: **Logitech**

Ethernet: **Si**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Color del producto: **Grafito**

Tipo de producto: **Sistema de video conferencia de grupo**

Telepresencia: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Color del producto: **Grafito**

Tipo de producto: **Sistema de video conferencia de grupo**

Rango de paneo: **-25 - 25°**

Ángulo de inclinación: **-15 - 15°**

Vídeo

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Formato de vídeo soportado: **720p, 900p, 1440p, 2160p**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Nivel de salida: **90/99 Db**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **2%**

Rango de recepción del micrófono: **4.5 m**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Módulo de interfaz

Número de puertos HDMI del módulo de interfaz: **3**

Número de puertos de entrada HDMI del módulo de interfaz: **1**

Número de puertos de salida HDMI del módulo de interfaz: **2**

Red

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Algoritmos de seguridad: **192-bit AES**

Cámara fotográfica

Zoom óptico: **5x**

Zoom digital: **3x**

Ángulo de campo de visión (FOV): **90°**

Campo de visión horizontal: **82.1°**

Interfaz de control remoto: **Bluetooth**

Micrófono

Sensibilidad de micrófono: **-36 Db**

Frecuencia de micrófono: **90 - 16000 Hz**

número de micrófonos: **6**

Características

Telepresencia: **No**

Datos de logística

Peso de la caja principal: **9.88 kg**

Longitud de la caja principal: **1004 mm**

Largo de la caja principal: **220 mm**

Alto de la caja principal: **231 mm**

Sistema de cómputo

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **MacOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Disipación del calor: **64 BTU/h**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100/240 V**

Corriente: **4.754 A**

Voltaje de entrada DC: **19 V**

Número de baterías soportadas: **1**

Peso y dimensiones

Ancho del paquete: **207 mm**

Largo del paquete: **989 mm**

Alto del paquete: **218 mm**

Peso del paquete: **9.28 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna, CC, HDMI, USB tipo A a USB tipo C**

Longitud del cable: **2.5 m**

Longitud del cable HDMI: **2 m**

Control remoto incluido: **Si**

Contenido del paquete: **{loc-value}**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.