



No Break CDP UPO11-2AX, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 60 V, 138 V, 50/60 Hz, 110 V

CDP UPO11-2AX, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 60 V, 138 V, 50/60 Hz, 110 V

SKU: UPO11-2AX

Información Técnica

Marca: **CDP**

Color del producto: **Negro**

Voltaje de entrada de operación (min): **60 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **138 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

CDP UPO11-2AX. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Voltaje de entrada de operación (min): 60 V. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, NEMA 5–20R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 12 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 25 min. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Certificación: EN, FCC, ISO, CE, UL, cUL. Ancho: 475 mm, Profundidad: 325 mm, Altura: 585 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA
Voltaje de entrada de operación (min): 60 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 138 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Eficiencia: 85%
Factor de cima: 3:1
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%
Funciones de protección de poder: Sobrecarga
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, NEMA 5–20R
Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Puerto - RS-232: 1
Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **12 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **25 min**

Diseño

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2000 m**

Certificados

Certificación: **EN, FCC, ISO, CE, UL, cUL**

Peso y dimensiones

Ancho: **475 mm**

Profundidad: **325 mm**

Altura: **585 mm**

Peso: **34 kg**

Otras características

Tipo de batería: **12V - 7A x 6**

Voltaje nominal de salida: **110-120 V**

Protección de sobrecarga: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/189792/no-break-cdp-upo11-2ax-doble-conversion-en-linea-2-kva-60-v-138-v-5060-hz-110-v>