



## CDP UPO11-1AX sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 1000 W 6 salidas AC

CDP UPO11-1AX, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 1000 W, Onda sinusoidal pura, 55 V, 150 V

SKU: UPO11-1AX

### Información Técnica

Marca: **CDP**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **1000 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **55 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

### UPO11-1AX

Chicago Digital Power Enterprise UPS de torre en línea de doble conversión de 1000VA para montaje en piso. Baterías de potencia completa incorporadas que se pueden extender hasta 3X y un amplio rango de voltaje de entrada de 60Vca a 150Vca y voltaje de salida seleccionable de 100-110-115-120-125Vca con salida precisa. con diagnósticos automáticos y pantallas LCD avanzadas que brindan información operativa y comunicación para monitoreo y control remoto.

El transformador avanzado de alta frecuencia reproduce CA perfecta mientras elimina picos / sobre tensiones, ruido de línea y fluctuaciones de voltaje, diseño compacto y confiable que incluye certificaciones de agencias reguladoras internacionales como NOM, ISO9001-2015, ISO14001, RETIE, TÜV, UL.

\* Producto también disponible en 220V etiquetado con (i).

## Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1000 W</b>
Forma de onda: <b>Onda sinusoidal pura</b>
Voltaje de operación de entrada (min): <b>55 V</b>
Voltaje de operación de entrada (máx): <b>150 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>40/70 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>100 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx): <b>127 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Índice de aumento de energía: <b>844 J</b>

Número de fases de entrada: **1**Número de fases de salida: **1**Eficiencia (modo online): **90%**Eficiencia (modo ECO): **98%**Factor de potencia de entrada: **1**Factor de cima: **3:1**Modo ECO: **Si**Apagado de emergencia: **Si**Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **1.6%**Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%**Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**Nivel de ruido: **50 Db**Protección de sobrecarga: **Si**Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Cortocircuito**Alarma(s) audibles: **Si****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15P**Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**Puerto USB: **Si**Puertos USB 2.0: **1**Puerto RS-232: **1**Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si****Batería**Tecnología de batería: **Plomo-ácido**Capacidad de la batería (Ah): **7 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Numero de baterías soportadas: **3**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **15 min**Tiempo de recarga de la batería: **4 h**Arranque en frío: **Si****Diseño**Factor de forma: **Tower**Material de la cubierta: **Metal**Longitud de cable: **1.5 m**Tipo de enfriamiento: **Activo**Ventilador integrado: **Si**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Corriente, Estado**Grado de protección IP: **IP20**

**Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 2000 m****Certificados**Certificación: **CE, UL, cUL, FCC, ISO****Peso y dimensiones**Peso: **14.9 kg****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **14.4 kg****Datos de logística**Longitud de la tarima: **120 cm**Ancho de la tarima: **100 cm**Peso de la tarima: **2.17 m**Peso de la tarima: **720 kg**Peso neto de la caja principal: **14.9 kg**Largo de la caja principal: **230 mm**Longitud de la caja principal: **472 mm**Alto de la caja principal: **325 mm**Peso de la caja principal: **14.4 kg**Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**Link: <https://mcaishop.mx/producto/191757/cdp-upo11-1ax-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-1-kva-1000-w-6-salidas-ac>