



CDP UPO11-1AX sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 1000 W 6 salidas AC

CDP UPO11-1AX, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 1000 W, Onda sinusoidal pura, 55 V, 150 V

SKU: UPO11-1AX

Información Técnica

Marca: **CDP**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **1000 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **55 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

UPO11-1AX

Chicago Digital Power Enterprise UPS de torre en línea de doble conversión de 1000VA para montaje en piso. Baterías de potencia completa incorporadas que se pueden extender hasta 3X y un amplio rango de voltaje de entrada de 60Vca a 150Vca y voltaje de salida seleccionable de 100-110-115-120-125Vca con salida precisa. con diagnósticos automáticos y pantallas LCD avanzadas que brindan información operativa y comunicación para monitoreo y control remoto.

El transformador avanzado de alta frecuencia reproduce CA perfecta mientras elimina picos / sobre tensiones, ruido de línea y fluctuaciones de voltaje, diseño compacto y confiable que incluye certificaciones de agencias reguladoras internacionales como NOM, ISO9001-2015, ISO14001, RETIE, TÜV, UL.

* Producto también disponible en 220V etiquetado con (i).

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 1000 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de operación de entrada (min): 55 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 150 V
Frecuencia de entrada: 40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx): 127 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 844 J

Número de fases de entrada: **1**

Número de fases de salida: **1**

Eficiencia (modo online): **90%**

Eficiencia (modo ECO): **98%**

Factor de potencia de entrada: **1**

Factor de cima: **3:1**

Modo ECO: **Si**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **1.6%**

Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **50 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Cortocircuito**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Puerto RS-232: **1**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Plomo-ácido**

Capacidad de la batería (Ah): **7 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **3**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **15 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Metal**

Longitud de cable: **1.5 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Corriente, Estado**

Grado de protección IP: **IP20**

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 2000 m****Certificados**Certificación: **CE, UL, cUL, FCC, ISO****Peso y dimensiones**Peso: **14.9 kg****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **14.4 kg****Datos de logística**Longitud de la tarima: **120 cm**Ancho de la tarima: **100 cm**Peso de la tarima: **2.17 m**Peso de la tarima: **720 kg**Peso neto de la caja principal: **14.9 kg**Largo de la caja principal: **230 mm**Longitud de la caja principal: **472 mm**Alto de la caja principal: **325 mm**Peso de la caja principal: **14.4 kg**Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**Link: <https://mcaishop.mx/producto/191757/cdp-upo11-1ax-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-1-kva-1000-w-6-salidas-ac>