# No Break UPO11-1AX CDP UPO11-1AX, 1 kVA, 800 W, 60 V, 144 V, 50/60 Hz, 110 V

CDP UPO11-1AX, 1 kVA, 800 W, 60 V, 144 V, 50/60 Hz, 110 V

SKU: UPO11-1AX

## Información Técnica

Marca: **CDP**
Color del producto: **Negro**
Factor de forma: **Tower**
Voltaje de entrada de operación (min): **55 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
Potencia de salida: **1000 W**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| Características |
|---|
| Topología UPS: **Doble conversión (en línea)** |
| Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA** |
| Potencia de salida: **1000 W** |
| Forma de onda: **Onda sinusoidal pura** |
| Voltaje de entrada de operación (min): **55 V** |
| Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V** |
| Frecuencia de entrada: **40/70 Hz** |
| Voltaje de operación de salida (min): **100 V** |
| Voltaje de operación de salida (máx.): **127 V** |
| Frecuencia de salida: **50/60 Hz** |
| Índice de aumento de energía: **844 J** |
| Número de fases de entrada: **1** |
| Número de fases de salida: **1** |
| Eficiencia (modo online): **90%** |
| Eficiencia (modo ECO): **98%** |
| Factor de potencia de entrada: **1** |
| Factor de cima: **3:1** |
| Modo ECO: **Si** |
| Apagado de emergencia: **Si** |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **1.6%** |
| Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%** |
| Filtro de ruido EMI/RFI: **Si** |

Nivel de ruido: **50 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Cortocircuito**

Alarma(s) audibles: **Si**

## Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puerto - RS-232: **1**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

## Batería

Tecnología de batería: **Plomo-ácido**

Capacidad de la batería: **7 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **3**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **15 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Arranque en frío: **Si**

## Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Metal**

Longitud de cable: **1.5 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Corriente, Estado**

Código IP (International Protection): **IP20**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2000 m**

## Certificados

Certificación: **CE, UL, cUL, FCC, ISO**

## Peso y dimensiones

Peso: **14.9 kg**

## Empaquetado de datos

Peso del paquete: **14.4 kg**

## Datos de logística

| | |
|---|---|
| Longitud de la tarima: | **120 cm** |
| Ancho de la tarima: | **100 cm** |
| Peso de la tarima: | **2.17 m** |
| Peso de la tarima: | **720 kg** |
| Peso neto de la caja principal: | **14.9 kg** |
| Largo de la caja principal: | **230 mm** |
| Longitud de la caja principal: | **472 mm** |
| Alto de la caja principal: | **325 mm** |
| Peso de la caja principal: | **14.4 kg** |
| Cantidad por caja principal: | **1 pieza(s)** |

Link: https://mcashop.mx/producto/191757/no-break-upo11-1ax-cdp-upo11-1ax-1-kva-800-w-60-v-144-v-5060-hz-110-v

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.