



## Hanwha XNP-6400 cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hanwha XNP-6400, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Techo/pared, Negro, Blanco, Domo

SKU: XNP-6400

### Información Técnica

Marca: **Hanwha**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hanwha XNP-6400. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 65.66°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 39.4°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom digital: 32x, Intervalo de longitud focal: 4.25-170 mm, Distancia más cercana de enfoque: 3 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio, Policarbonato (PC)</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66</b>
Código IK: <b>IK10</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0.005 Lux</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>65.66°</b>

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **39.4°**

Ángulo de inclinación: **-20 - 90°**

Velocidad de inclinación: **500 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **250 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **700 °/seg**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **2 - 1/12000 s**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **32x**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **4.25-170 mm**

Apertura máxima: **4.95**

Apertura mínima: **1.6**

Distancia más cercana de enfoque: **3 m**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour,LLDP, SRTP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **128 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **1 TB**

Memoria Flash: **512 MB**

Memoria interna: **4000 MB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Cifrado HTTPS: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **20 W**

Consumo de energía (máx.): **25 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **293.3 mm**

Diámetro: **15.8 cm**

Peso: **3.2 kg**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.