

## Allied Telesis AT-GS950/48 Gestionado

Allied Telesis AT-GS950/48, Gestionado

SKU: AT-GS950/48-10

### Información Técnica

Marca: **Allied Telesis**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**



### Aspectos destacados

Allied Telesis AT-GS950/48. Tipo de interruptor: Gestionado. Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas. Estándares de red: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE...

### Especificaciones

<b>Características de administración</b>
Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>48</b>
Combo SFP Cantidad de puertos: <b>4</b>
Cantidad de puertos SFP/SFP+: <b>4</b>
<b>Red</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z</b>
Espejeo de puertos: <b>Si</b>
Soporte de control de flujo: <b>Si</b>
Adición de vínculos: <b>Si</b>
Control de transmisión de tormentas: <b>Si</b>
<b>Transmisión de datos</b>
Rangos de transferencia soportadas: <b>10/100/1000 Mbps</b>
Tabla de direcciones MAC: <b>8000 entradas</b>
Rango de transferencia de datos (max): <b>1 Gbit/s</b>
Soporte Jumbo Frames: <b>Si</b>
Memoria intermedia de paquetes: <b>0.5 MB</b>
<b>Seguridad</b>
Funciones DHCP: <b>DHCP client</b>

Filtro de direcciones MAC: <b>Si</b>
Seguridad de puerto estático: <b>Si</b>
Funciones de multidifusión
Multidifusión, soporte: <b>Si</b>
Diseño
Apilable: <b>No</b>
Desempeño
Memoria interna: <b>32 MB</b>
Memoria Flash: <b>4 MB</b>
Tiempo medio entre fallos: <b>263000 h</b>
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>No</b>
Otras características
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): <b>444 x 322 x 43.5 mm</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Velocidad de transferencia (paquete): <b>1488000 pps</b>
Requisitos de energía: <b>100-240V AC, 50/60Hz</b>
Características de seguridad: <b>802.1X</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-25 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>5 - 90%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>5 - 95%</b>
Peso y dimensiones
Peso: <b>4.05 kg</b>
Certificados
Certificación: <b>UL 1950 FCC/EN55022 Class A VCCI Class A C-Tick EN60950 (TUV) EN55024 CE CSA / CUL</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/197121/allied-telesis-at-gs95048-gestionado>