



## Allied Telesis Switch Gigabit WebSmart de 48 puertos 10/100/1000 Mbps (4 x Combo) + 4 puertos gigabit SFP Combo

Allied Telesis AT-GS950/48, Gestionado

SKU: AT-GS950/48-10

### Información Técnica

Marca: **Allied Telesis**

Estándares de red: **IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Apilable: **No**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

### Aspectos destacados

Allied Telesis AT-GS950/48. Tipo de interruptor: Gestionado. Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas. Estándares de red: IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE...

### Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>48</b>
Combo SFP Cantidad de puertos: <b>4</b>
Cantidad de puertos SFP/SFP+: <b>4</b>
Red
Estándares de red: <b>IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z</b>
Espejo de puertos: <b>Si</b>
Soporte de control de flujo: <b>Si</b>
Adición de vínculos: <b>Si</b>
Control de transmisión de tormentas: <b>Si</b>
Transmisión de datos
Rangos de transferencia soportadas: <b>10/100/1000 Mbps</b>
Tabla de direcciones MAC: <b>8000 entradas</b>
Rango de transferencia de datos (max): <b>1 Gbit/s</b>
Soporte Jumbo Frames: <b>Si</b>
Memoria intermedia de paquetes: <b>0.5 MB</b>

## Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Seguridad de puerto estático: **Si**

## Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

## Diseño

Apilable: **No**

## Desempeño

Memoria interna: **32 MB**

Memoria Flash: **4 MB**

Tiempo medio entre fallos: **263000 h**

## Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

## Otras características

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **444 x 322 x 43.5 mm**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Velocidad de transferencia (paquete): **1488000 pps**

Requisitos de energía: **100-240V AC, 50/60Hz**

Características de seguridad: **802.1X**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

## Peso y dimensiones

Peso: **4.05 kg**

## Certificados

Certificación: **UL 1950 FCC/EN55022 Class A VCCI Class A C-Tick EN60950 (TUV) EN55024 CE CSA / CUL**

Link: <https://mcashop.mx/producto/197121/allied-tesis-switch-gigabit-websmart-de-48-puertos-101001000-mbps-4-x-combo-4-puertos-gigabit-sfp-combo>