



# TP-Link TL-SG108-M2 dispositivo de redes No administrado 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Negro

TP-Link TL-SG108-M2, No administrado, 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Montaje de pared

SKU: TL-SG108-M2

### Información Técnica

Marca: TP-LINK Soporte 10G: No

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u,

**IEEE 802.3x** 

Montaje en rack: No

Fuente de alimentación incluida: Si

Fuente de energía: CC

Capacidad de conmutación: 40 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas Tipo de interruptor: No administrado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500)

Energía sobre Ethernet (PoE): No

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### Características de administración

Tipo de interruptor: No administrado Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500)

Cantidad de puertos Ethernet 2.5G (cobre): 8

#### Red

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Soporte 10G: No

Soporte de control de flujo: Si

Auto MDI / MDI-X: Si Auto-negociación: Si

## Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 40 Gbit/s

Rango de reenvío: 29.8 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

Guardar y remitir: Si

Soporte Jumbo Frames: Si

Marcos jumbo: 10000



Memoria intermedia de paquetes: 1.5 MB

Diseño

Montaje en rack: No

Color del producto: Negro

Indicadores LED: Si Montaje de pared: Si

Desempeño

Sin ventilador: Si

Control de energía

Fuente de energía: CC

Fuente de alimentación incluida: Si

Corriente de entrada: 1.5 A Voltaje de entrada: 12 V

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): No

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Disipación del calor: 53.4 BTU/h

Peso y dimensiones

Ancho: 226 mm

Profundidad: 131 mm

Altura: 35 mm

Contenido del empaque

Cables incluidos: Corriente alterna, LAN (RJ-45)

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 240 mm

Largo del paquete: 315 mm

Alto del paquete: 70 mm

Peso del paquete: 1.35 kg

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990

Link: https://mcashop.mx/producto/197137/tp-link-tl-sg108-m2-dispositivo-de-redes-no-administrado-25g-ethernet-10010002500-negro