Grandstream Networks Teléfono IP Grado Operador, 2 líneas SIP con 4 cuentas, codec Opus, IPV4/IPV6 con gestión en la nube GDMS

Grandstream Networks GRP2602, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, 2 líneas, LCD, 5.61 cm (2.21")

SKU: GRP2602

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**
Nº de líneas: **2 líneas**
Energía sobre Ethernet (PoE): **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Wifi: **No**
Color del producto: **Negro**
Tipo de producto: **Teléfono IP**
Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GRP2602. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Nº de líneas: 2 líneas. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 5.61 cm (2.21"), Resolución de la pantalla: 132 x 48 Pixeles. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR),.... Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Especificaciones

Diseño	
Tipo de producto:	**Teléfono IP**
Tipo de auricular:	**Terminal con conexión por cable**
Color del producto:	**Negro**
Características del teléfono	
Nº de líneas:	**2 líneas**
Llamada en espera:	**Si**
Exhibición	
Pantalla:	**LCD**
Diagonal de la pantalla:	**5.61 cm (2.21")**
Resolución de la pantalla:	**132 x 48 Pixeles**
Monitor con luz de fondo:	**Si**
Red	
Ethernet:	**Si**
Tipo de interfaz Ethernet LAN:	**Ethernet rápido**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:	**10,100 Mbit/s**
Wifi:	**No**
Bluetooth:	**No**

Protocolos de red compatibles:	**SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR- 069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6**
Calidad de servicio (QoS) soporte:	**Si**
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos RJ-9:	**1**
Control de energía	
Energía sobre Ethernet (PoE):	**No**
Voltaje de entrada de adaptador AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de entrada:	**50/60 Hz**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-10 - 60 °C**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**180 mm**
Profundidad:	**208 mm**
Altura:	**63.4 mm**
Peso:	**670 g**
Contenido del empaque	
Número de mangos disponibles:	**1 pieza(s)**

Link: https://mcashop.mx/producto/197218/grandstream-networks-telefono-ip-grado-operador-2-lineas-sip-con-4-cuentas-codec-opus-ipv4ipv6-con-gestion-en-la-nube-gdms

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.