



## Grandstream Networks Teléfono IP Grado Operador, 2 líneas SIP con 4 cuentas, codec Opus, IPV4/IPV6 con gestión en la nube GDMS

Grandstream Networks GRP2602, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, 2 líneas, LCD, 5.61 cm (2.21")

SKU: GRP2602

### Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Nº de líneas: **2 líneas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

### Aspectos destacados

Grandstream Networks GRP2602. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Nº de líneas: 2 líneas. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 5.61 cm (2.21"), Resolución de la pantalla: 132 x 48 Pixeles. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR),.... Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Teléfono IP</b>
Tipo de auricular: <b>Terminal con conexión por cable</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
<b>Características del teléfono</b>
Nº de líneas: <b>2 líneas</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
<b>Exhibición</b>
Pantalla: <b>LCD</b>
Diagonal de la pantalla: <b>5.61 cm (2.21")</b>
Resolución de la pantalla: <b>132 x 48 Pixeles</b>
Monitor con luz de fondo: <b>Si</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz Ethernet LAN: <b>Ethernet rápido</b>

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR- 069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos RJ-9: **1**

#### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **180 mm**

Profundidad: **208 mm**

Altura: **63.4 mm**

Peso: **670 g**

#### Contenido del empaque

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/197218/grandstream-networks-telefono-ip-grado-operador-2-lineas-sip-con-4-cuentas-codec-opus-ipv4ipv6-con-gestion-en-la-nube-gdms>