



Panduit CP245E88BLY panel de parcheo 1U

Panduit CP245E88BLY, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet, Oro, Negro, Montaje en bastidor, 1U

SKU: CP245E88BLY

Información Técnica

Marca: Panduit

Aspectos destacados

Especificaciones

Red

Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet Cantidad de puertos: 24 Contactos del conector chapado: Oro Diseño Color del producto: Negro Montaje: Montaje en bastidor Capacidad del rack: 1U Certificados Certificados de cumplimiento: RoHS Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 65 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones Ancho: 482.6 mm	
Cantidad de puertos: 24 Contactos del conector chapado: Oro Diseño Color del producto: Negro Montaje: Montaje en bastidor Capacidad del rack: 1U Certificados Certificados Certificados de cumplimiento: RoHS Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 65 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Contactos del conector chapado: Oro Diseño Color del producto: Negro Montaje: Montaje en bastidor Capacidad del rack: 1U Certificados Certificados Certificados de cumplimiento: RoHS Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 65 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet
Diseño Color del producto: Negro Montaje: Montaje en bastidor Capacidad del rack: 1U Certificados Certificados de cumplimiento: RoHS Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 65 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Cantidad de puertos: 24
Color del producto: Negro Montaje: Montaje en bastidor Capacidad del rack: 1U Certificados Certificados de cumplimiento: RoHS Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 65 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Contactos del conector chapado: Oro
Montaje: Montaje en bastidor Capacidad del rack: 1U Certificados Certificados de cumplimiento: RoHS Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 65 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Diseño
Capacidad del rack: 1U Certificados Certificados de cumplimiento: RoHS Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 65 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Color del producto: Negro
Certificados Certificados de cumplimiento: RoHS Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 65 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Montaje: Montaje en bastidor
Certificados de cumplimiento: RoHS Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 65 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Capacidad del rack: 1U
Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 65 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Certificados
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 65 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Certificados de cumplimiento: RoHS
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C Peso y dimensiones	Condiciones ambientales
Peso y dimensiones	Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 65 °C
-	Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
Ancho: 482.6 mm	Peso y dimensiones
	Ancho: 482.6 mm
Altura: 43.7 mm	Altura: 43.7 mm
Profundidad: 28.6 mm	Profundidad: 28.6 mm

Link: https://mcashop.mx/producto/197498/panduit-cp245e88bly-panel-de-parcheo-1u