



APC SMX1500RM2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.44 kVA 1200 W 8 salidas AC

APC SMX1500RM2UC, Línea interactiva, 1.44 kVA, 1200 W, Seno, 75 V, 154 V

SKU: SMX1500RM2UC

Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 75 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 154 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.44 kVA

Potencia de salida: 1200 W Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.44 kVA

Potencia de salida: 1200 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 75 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 154 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Regulación automática de voltaje (AVR): Si

Máxima corriente: 12 A

Índice de aumento de energía: 645 J

Apagado de emergencia: Si

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%

Nivel de ruido: 40 Db

Funciones de protección de poder: Cortocircuito

Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Auto-re arranque: Si

Puertos e Interfaces



Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 1 Tipo de puerto USB: USB Tipo B

Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RS-232

SmartSlot: Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Numero de baterías soportadas: 1

Duración de la batería (máx): 5 Año(s)

Tiempo de recarga de la batería: 3 h

Batería hot-swap: Si

Prueba de baterías automática: Si

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 2U Longitud de cable: 2.44 m

Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Altitud no operativa: 0 - 15000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: cUL Listed, TAA compliance, UL 1778

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 432 mm

Profundidad: 490 mm

Altura: 89 mm

Peso: 24.8 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 589 mm

Largo del paquete: 620 mm Alto del paquete: 246 mm Peso del paquete: 30 kg

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85078000

 $\label{limit} \textbf{Link: https://mcashop.mx/producto/197744/apc-smx1500rm2uc-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-144-kva-1200-w-8-salidas-acceptable and the salidas-acceptable and the sa$