



APC SMX750C sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.75 kVA 675 W 8 salidas AC

APC SMX750C, Línea interactiva, 0.75 kVA, 675 W, Sawtooth, 75 V, 154 V

SKU: SMX750C

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Potencia de salida: **675 W**

Forma de onda: **Sawtooth**

Voltaje de entrada de operación (min): **75 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC SMX750C. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA, Potencia de salida: 675 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 89 mm, Profundidad: 490 mm, Altura: 432 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA
Potencia de salida: 675 W
Forma de onda: Sawtooth
Voltaje de entrada de operación (min): 75 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 154 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Máxima corriente: 12 A
Índice de aumento de energía: 645 J
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%
Nivel de ruido: 40 Db
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **2.4 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Altitud no operativa: **0 - 15240 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **89 mm**

Profundidad: **490 mm**

Altura: **432 mm**

Peso: **22.1 kg**

Ancho del paquete: **246 mm**

Largo del paquete: **620 mm**

Alto del paquete: **589 mm**

Peso del paquete: **26.5 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/197745/apc-smx750c-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-075-kva-675-w-8-salidas-ac>