



## LG 49VL5G, Pantalla plana de señalización digital, 124.5 cm (49"), 1920 x 1080 Pixeles, 24/7

LG 49VL5G, Pantalla plana de señalización digital, 124.5 cm (49"), 1920 x 1080 Pixeles, 24/7

SKU: 49VL5G

### Información Técnica

Marca: **LG**

Diagonal de la pantalla: **124.5 cm (49")**

Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m<sup>2</sup>**

Tipo HD: **Full HD**

Utilizar con: **Comercial**

Ethernet: **Si**

Puerto DVI: **Si**

Cantidad de DisplayPorts: **2**

Puerto USB: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

montaje VESA: **Si**

Colocación compatible: **Interior**

Color del producto: **Negro**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Consumo energético: **100 W**

### Aspectos destacados

LG 49VL5G. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 124.5 cm (49"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m<sup>2</sup>, Tipo HD: Full HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Color del producto: Negro

### Especificaciones

Exhibición
Tipo de panel: <b>IPS</b>
Tipo de retro iluminación LED: <b>Direct-LED</b>
Diagonal de la pantalla: <b>124.5 cm (49")</b>
Resolución de la pantalla: <b>1920 x 1080 Pixeles</b>
Brillo de pantalla: <b>500 cd / m<sup>2</sup></b>
Tipo HD: <b>Full HD</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:9</b>
Tiempo de respuesta: <b>8 ms</b>
Razón de contraste (típica): <b>1000:1</b>
Relación de contraste (dinámico): <b>500000:1</b>
Ángulo de visión, horizontal: <b>178°</b>
Ángulo de visión, vertical: <b>178°</b>

Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**

Vida útil de la pantalla: **50000 h**

Vida útil estimada: **60000 h**

Rango de actualización nativa: **60 Hz**

Índice de niebla: **3%**

#### Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **2**

Versión HDMI: **1.4**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **2**

Puerto DVI: **Si**

Cantidad de puertos DVI-D: **1**

Cantidad de DisplayPorts: **2**

Entrada de DisplayPorts: **1**

Salida de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **1**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Entrada de audio (L,R): **1**

Salida de audio (L,R): **1**

Interfase RS-232: **Si**

RS-232C: **Si**

Entrada remota (IR): **1**

#### Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal/Vertical**

Color del producto: **Negro**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **600 x 400 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.25 mm**

Ancho del marco (lateral): **1.25 mm**

Ancho del marco (superior): **2.25 mm**

Tipo de montaje: **Pared**

#### Desempeño

Utilizar con: **Comercial**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Número de lenguajes OSD: **20**

Idiomas OSD: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Portugués, Ruso, Sueco**

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

#### Control de energía

Consumo energético: **100 W**

Consumo de energía (apagado): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **80 kWh**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Disipación del calor: **341 BTU/h**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

#### Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1077.6 mm**

Profundidad de pantalla: **89.7 mm**

Altura de pantalla: **607.8 mm**

Peso de pantalla: **16.9 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1214 mm**

Largo del paquete: **263 mm**

Alto del paquete: **778 mm**

Peso del paquete: **29.3 kg**

#### Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, RS-232**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85285210**

#### Características

Disipación de calor (max): **409 BTU/h**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/197902/lg-49v15g-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-1245-cm-49-1920-x-1080-pixeles-247>