Proyector Epson PowerLite W49, 3800 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838.2 - 8128 mm (33 - 320")

Epson PowerLite W49, 3800 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838.2 - 8128 mm (33 - 320")

SKU: V11H983020

Información Técnica

Marca: **Epson**
Tipo de fuente de luz: **Lámpara**
Vida útil de la fuente de luz: **8000 h**
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **838.2 - 8128 mm (33 - 320")**
Tecnología de proyección: **3LCD**
Razón de contraste (típica): **16000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:10**
Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**
Enfoque: **Manual**
Entrada de audio (L,R): **1**
Número de puertos HDMI: **2**
Consumo energético: **345 W**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo de energía (inactivo): **2 W**
Control remoto incluido: **Si**
Peso: **2.7 kg**
Color del producto: **Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Presentación**
Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
Nivel de ruido: **37 Db**
Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**
Altavoces incorporados: **Si**
Wifi: **Si**
Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Epson PowerLite W49. Brillo de proyector: 3800 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 8000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 17000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 16.9 - 20.28 mm, Rango de apertura: 1.49 - 1.72. Señal analógica: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1400 x 1050.... Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Especificaciones

Proyector
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **838.2 - 8128 mm (33 - 320")**
Distancia de proyección del objetivo: **0.91 - 9.07 m**
Brillo de proyector: **3800 lúmenes ANSI**
Tecnología de proyección: **3LCD**

Resolución original del proyector:	**WXGA (1280x800)**
Razón de contraste (típica):	**16000:1**
Relación de aspecto nativa:	**16:10**
Número de colores:	**1.073 mil millones de colores**
Corrección trapezoidal, horizontal:	**±30°**
Corrección vertical de keystone (trapezoide):	**±30°**
Tipo de matriz:	**3-panel (p-Si TFT activa)**
Salida de luz blanca:	**3800 lúmenes ANSI**
Salida de luz de color:	**3800 lúmenes ANSI**
Fuente luminosa	
Tipo de fuente de luz:	**Lámpara**
Vida útil de la fuente de luz:	**8000 h**
Vida útil de la fuente de luz (modo económico):	**17000 h**
Tipo de lámpara:	**UHE**
Poder de la lámpara:	**210 W**
Sistema de lentes	
Enfoque:	**Manual**
Intervalo de longitud focal:	**16.9 - 20.28 mm**
Rango de apertura:	**1.49 - 1.72**
Alcance de zoom:	**1.2:1**
Relación de alcance:	**1.30 - 1.56**
Vídeo	
Señal analógica:	**NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**
Formatos gráficos soportados:	**640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA)**
Puertos e Interfaces	
Número de puertos USB 2.0 tipo B:	**1**
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):	**1**
Entrada de audio (L,R):	**1**
Entrada de micrófono:	**Si**
Salida de audio para PC:	**Si**
Número de puertos HDMI:	**2**
Red	
Ethernet:	**Si**
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**1**
Wifi:	**Si**
Estándares de Wi-Fi:	**802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**
Características	
Nivel de ruido (modo económico):	**28 Db**
Modos de proyección:	**Techo, Frente, Parte trasera**
Nivel de ruido:	**37 Db**
Multimedia	

Altavoces incorporados:	**Si**
Potencia estimada RMS:	**16 W**
Número de altavoces incorporados:	**1**
Diseño	
Posicionamiento de mercado:	**Presentación**
Tipo de producto:	**Proyector de alcance estándar**
Color del producto:	**Blanco**
Ubicación:	**Techo**
Ranura para cable de seguridad:	**Si**
Tipo de ranura de bloqueo del cable:	**Kensington**
Control de energía	
Fuente de energía:	**Corriente alterna**
Consumo energético:	**345 W**
Consumo de energía (inactivo):	**2 W**
Consumo de energía (modo de ahorro):	**235 W**
Voltaje de entrada AC:	**100 – 240**
Frecuencia de entrada AC:	**50 / 60 Hz**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**5 - 35 °C**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**300 mm**
Profundidad:	**249 mm**
Altura:	**91 mm**
Peso:	**2.7 kg**
Contenido del empaque	
Control remoto incluido:	**Si**
Pilas incluidas:	**Si**
Cables incluidos:	**Corriente alterna, VGA**
Contenido del paquete:	**PowerLite W49 Projector Power cord Computer cable (VGA) Projector remote control Batteries Software CD Quick setup sheet Warranty card**
Technical details	
Certificados de cumplimiento:	**RoHS**

Link: https://mcashop.mx/producto/197937/proyector-epson-powerlite-w49-3800-lumenes-ansi-3lcd-wxga-1280x800-160001-1610-8382-8128-mm-33-320

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.