



Proyector Epson PowerLite W49, 3800 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838.2 - 8128 mm (33 - 320")

Epson PowerLite W49, 3800 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1280x800), 16000:1, 16:10, 838.2 - 8128 mm (33 - 320")

SKU: V11H983020

Información Técnica

Marca: **Epson**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **8000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **838.2 - 8128 mm (33 - 320")**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Brillo de proyector: **3800 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **16000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Enfoque: **Manual**

Entrada de audio (L,R): **1**

Número de puertos HDMI: **2**

Consumo energético: **345 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **2 W**

Control remoto incluido: **Si**

Peso: **2.7 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Presentación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Nivel de ruido: **37 Db**

Señal analógica: **NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Epson PowerLite W49. Brillo de proyector: 3800 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 8000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 17000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 16.9 - 20.28 mm, Rango de apertura: 1.49 - 1.72. Señal analógica: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1400 x 1050.... Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Especificaciones

| |
|--|
| Proyector |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla: 838.2 - 8128 mm (33 - 320") |
| Distancia de proyección del objetivo: 0.91 - 9.07 m |

| |
|---|
| Brillo de proyector: 3800 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección: 3LCD |
| Resolución original del proyector: WXGA (1280x800) |
| Razón de contraste (típica): 16000:1 |
| Relación de aspecto nativa: 16:10 |
| Número de colores: 1.073 mil millones de colores |
| Corrección trapezoidal, horizontal: ±30° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide): ±30° |
| Tipo de matriz: 3-panel (p-Si TFT activa) |
| Salida de luz blanca: 3800 lúmenes ANSI |
| Salida de luz de color: 3800 lúmenes ANSI |
| Fuente luminosa |
| Tipo de fuente de luz: Lámpara |
| Vida útil de la fuente de luz: 8000 h |
| Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 17000 h |
| Tipo de lámpara: UHE |
| Poder de la lámpara: 210 W |
| Sistema de lentes |
| Enfoque: Manual |
| Intervalo de longitud focal: 16.9 - 20.28 mm |
| Rango de apertura: 1.49 - 1.72 |
| Alcance de zoom: 1.2:1 |
| Relación de alcance: 1.30 - 1.56 |
| Vídeo |
| Señal analógica: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM |
| Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA) |
| Puertos e Interfaces |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B: 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1 |
| Entrada de audio (L,R): 1 |
| Entrada de micrófono: Si |
| Salida de audio para PC: Si |
| Número de puertos HDMI: 2 |
| Red |

Ethernet: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)****Características**Nivel de ruido (modo económico): **28 Db**Modos de proyección: **Techo, Frente, Parte trasera**Nivel de ruido: **37 Db****Multimedia**Altavoces incorporados: **Si**Potencia estimada RMS: **16 W**Número de altavoces incorporados: **1****Diseño**Posicionamiento de mercado: **Presentación**Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**Color del producto: **Blanco**Ubicación: **Techo**Ranura para cable de seguridad: **Si**Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington****Control de energía**Fuente de energía: **Corriente alterna**Consumo energético: **345 W**Consumo de energía (inactivo): **2 W**Consumo de energía (modo de ahorro): **235 W**Voltaje de entrada AC: **100 – 240**Frecuencia de entrada AC: **50 / 60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **300 mm**Profundidad: **249 mm**Altura: **91 mm**Peso: **2.7 kg****Contenido del empaque**Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**

Contenido del paquete: **PowerLite W49 Projector Power cord Computer cable (VGA) Projector remote control Batteries Software CD Quick setup sheet Warranty card**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/197937/proyector-epson-powerlite-w49-3800-lumenes-ansi-3lcd-wxga-1280x800-160001-1610-8382-8128-mm-33-320>