



Kodak S3100 Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) 600 x 600 DPI A3 Negro, Blanco

Kodak S3100, 305 x 4060 mm, 600 x 600 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 8 Bit, 100 ppm

SKU: 8001802

Información Técnica

Marca: **Kodak Alaris**

Tamaño máximo de escaneado: **305 x 4060 mm**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**

Tipo de sensor: **Dual CIS**

Formatos de archivo para escaneo: **BMP, DOC, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, XLS**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **300 hojas**

Aspectos destacados

Kodak S3100. Tamaño máximo de escaneado: 305 x 4060 mm, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI, Profundidad de color de entrada: 48 Bit. Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF), Color del producto: Negro, Blanco, Pantalla: LCD. Tipo de sensor: Dual CIS, Ciclo de trabajo diario (máx.): 45000 páginas, Fuentes de luz: LED RGB. Capacidad del alimentador automático de documentos: 300 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3, Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: 27 - 433 g/m²

Especificaciones

Exploración
Tamaño máximo de escaneado: 305 x 4060 mm
Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
Escáner a color: Si
Escaneado dúplex: Si
Profundidad de color de entrada: 48 Bit
Profundidad de color de salida: 24 Bit
Profundidad de salida en escala de grises: 8 Bit
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 100 ppm
Diseño
Tipo de escaneado: Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)
Color del producto: Negro, Blanco
Pantalla: LCD
Diagonal de la pantalla: 8.89 cm (3.5")
Pantalla táctil: Si
Pantalla a color: Si
Pantalla incorporada: Si

DesempeñoTipo de sensor: **Dual CIS**Fuentes de luz: **LED RGB**Formatos de archivo para escaneo: **BMP, DOC, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, XLS**Ciclo de trabajo diario (máx.): **45000 páginas**Controladores de escaneo: **ISIS, Kofax VRS, SANE, TWAIN, WIA**Lector de código de barras: **Si**Nivel de ruido de escaneo: **60 Db****Capacidad de entrada**Capacidad del alimentador automático de documentos: **300 hojas****Dirección de papel**Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A3**Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **27 - 433 g/m²****Puertos e Interfaces**Puerto USB: **Si**Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)****Red**Ethernet: **Si**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP****Control de energía**Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**Consumo energético: **50 W**Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Voltaje de entrada: **100 - 240 V**Consumo energético (en suspensión): **4 W****Peso y dimensiones**Ancho: **457.2 mm**Profundidad: **370.8 mm**Altura: **254 mm**Peso: **15.3 kg****Contenido del empaque**Software incluido: **Capture Pro Limited Edition Smart Touch****Sustentabilidad**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT Gold**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpris**

Sistemas operativos Linux soportados: **Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 35 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Otras características

Requisitos de sistema recomendados: **Intel Core i3, 3.5 GHz+, USB 3.0/2.0, 3.43 GB RAM**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Tamaño mínimo de escaneado: **63.5 x 71.1**

Certificación: **S mark, RCM, cTUVus & ICES-003, CCC, CE, GS Mark, BIS, VCCI, NOM, EAC, KC, BSMI, cTUVus & FCC**

Detalles técnicos

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Codabar, Code 128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, PDF417, UPC-A, UPC-E**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84716070**

Link: <https://mcashop.mx/producto/200920/kodak-s3100-escaner-con-alimentador-automatico-de-documentos-adf-600-x-600-dpi-a3-negro-blanco>