

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



### **Lexmark MX331adn Laser A4 600 x 600 DPI 40 ppm**

Lexmark MX331adn, Laser, Impresión en blanco y negro, 600 x 600 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Negro, Blanco

SKU: 29S0150

#### **Información Técnica**

- Marca: **Lexmark**
- Tecnología de impresión: **Laser**
- Impresión: **Impresión en blanco y negro**
- Impresión a doble cara: **Si**
- Resolución máxima: **600 x 600 DPI**
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**
- Copiado a doble cara: **Si**
- Copiando: **Copias en blanco y negro**
- Escaneado dúplex: **No**
- Escaneando: **Escaneo a color**

- Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
- Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
- Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**
- Ciclo de trabajo (máximo): **50000 páginas por mes**
- Número de cartuchos de impresión: **1**
- Colores de impresión: **Negro**
- Número total de bandejas de entrada: **2**
- Capacidad total de entrada: **350 hojas**
- Capacidad total de salida: **150 hojas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal**
- Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
- Impresión directa: **No**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **Si**
- Memoria interna (MB): **512 MB**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Posicionamiento de mercado: **Negocios**
- Pantalla incorporada: **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Auto**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **17 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6.2 s**

### Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Modo de copia a doble cara: **Auto**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **40 cpm**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **6.2 s**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

#### Exploración

Escaneado dúplex: **No**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Área máxima de escaneo: **215.9 x 355.6 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, HTTP, LDSS, USB**

Velocidad de escaneo (color): **22 ppm**

Velocidad de escaneo (negro): **45 ppm**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, JPG, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF, XPS**

#### Fax

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

#### Características

Ciclo de trabajo recomendado: **500 - 5000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **50000 páginas por mes**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3**

País de origen: **China**

#### Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **250 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**

Capacidad de entrada máxima: **900 hojas**

Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

#### Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración**

Tamaño de sobres: **7 3/4, 9, 10, DL**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 120 g/m<sup>2</sup>**

Peso de bandeja multiuso: **60 - 217 g/m<sup>2</sup>**

#### Puertos e Interfaces

Impresión directa: **No**

Puerto USB: **Si**

Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**

#### Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,1000 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, TLS, TTLS**

Protocolos de red soportados (IPv4): **IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x**

Protocolos de red soportados (IPv6): **IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x**

Protocolos de gestión: **DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger**

#### Desempeño

Memoria interna máxima (MB): **512 MB**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1000 MHz**

Núcleos del procesador: **2**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **53 Db**

Nivel de presión sonora (copiando): **54 Db**

Nivel de presión sonora (escaneando): **55 Db**

#### Diseño

Color del producto: **Negro, Blanco**  
Posicionamiento de mercado: **Negocios**  
Pantalla incorporada: **Si**  
Pantalla: **LCD**  
Diagonal de la pantalla: **7.11 cm (2.8")**  
Tipo de control: **Tocar**

#### Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **530 W**  
Consumo de energía (inactivo): **0.1 W**  
Consumo energético (en suspensión): **0.8 W**  
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.44 kWh/week**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**  
Sistemas operativos Linux soportados: **Fedora 27, Linpus Linux 9.6, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 42.3**  
Sistemas operativos de servidor soportados: **SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012**  
Otros sistemas operativos soportados: **Novell Open Enterprise Server 2**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**  
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**  
Altitud de funcionamiento: **0 - 2896 m**

#### Certificados

Certificación: **ICES-003 B, BSMI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC, UL GS, EC 1275,**  
Certificación: **ICES-003 B, BSMI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC, UL GS, EC 1275,**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **411 mm**

Profundidad: **366 mm**

Altura: **339 mm**

Peso: **12.8 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **420 mm**

Largo del paquete: **465 mm**

Alto del paquete: **385 mm**

Peso del paquete: **14.7 kg**

#### Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **1500 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Link: <https://mcashop.mx/producto/201080/lexmark-mx331adn-laser-a4-600-x-600-dpi-40-ppm>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.