

Lexmark MX331adn Laser A4 600 x 600 DPI 40 ppm

Lexmark MX331adn, Laser, Impresión en blanco y negro, 600 x 600 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Negro, Blanco

SKU: 29S0150

Información Técnica

Marca: **Lexmark**
Impresión directa: **No**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión: **Impresión en blanco y negro**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **600 x 600 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**
Escaneado dúplex: **No**
Escaneando: **Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
Copiado a doble cara: **Si**
Copiando: **Copias en blanco y negro**
Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**
Wi-Fi disponible: **No**
Ethernet disponible: **Si**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Pantalla incorporada: **Si**
Memoria interna (MB): **512 MB**
Ciclo de trabajo (máximo): **50000 páginas por mes**
Cantidad de cartuchos de impresión: **1**
Colores de impresión: **Negro**
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **350 hojas**
Capacidad total de salida: **150 hojas**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos soportados: **Windows: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | Linux: Fedora 27, Linpus Linux 9.6, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 42.3**
Sistemas operativos de servidor soportados: **SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012**
Otros sistemas operativos soportados: **Novell Open Enterprise Server 2**
Puertos e Interfaces

Impresión directa: **No**
Puerto USB disponible: **Si**
Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**
Peso y dimensiones
Ancho: **411 mm**
Profundidad: **366 mm**
Altura: **339 mm**
Peso: **12.8 kg**
Velocidad de impresión
Modo de impresión duplez: **Auto**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión: **Impresión en blanco y negro**
Impresión a doble cara: **Si**
Resolución máxima: **600 x 600 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **17 ppm**
Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6.2 s**
Exploración
Escaneado dúplex: **No**
Escaneando: **Escaneo a color**
Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
Área máxima de escaneo: **215.9 x 355.6 mm**
Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
Tecnología de escaneado: **CIS**
Escanear a: **Correo electrónico, FTP, HTTP, LDSS, USB**
Velocidad de escaneo (color): **22 ppm**
Velocidad de escaneado (negro): **45 ppm**
Formatos de imagen soportados: **JPEG, JPG, TIFF**
Formatos de texto soportados: **PDF, XPS**
Copiado
Copiado a doble cara: **Si**
Modo de copia a doble cara: **Auto**
Copiando: **Copias en blanco y negro**
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **40 cpm**
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **6.2 s**
Escalado en la impresosa: **25 - 400%**
Fax
Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**
Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**
Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo): **530 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.1 W**
Consumo energético (en suspensión): **0.8 W**
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.44 kWh/week**
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**
Intervalo de temperatura operativa: **10 - 32 °C**
Altitud de funcionamiento: **0 - 2896 m**
Red
Wi-Fi disponible: **No**
Ethernet disponible: **Si**
Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**
Velocidad de transferencia LAN: **10,1000 Mbit/s**
Algoritmos de seguridad: **LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, TLS, TTLS**
Protocolos de red soportados (IPv4): **IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x**
Protocolos de red soportados (IPv6): **IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x**
Protocolos de gestión: **DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger**
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración**
Tamaño de sobres: **7 3/4, 9, 10, DL**
Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 120 g/m²**
Peso de bandeja multiuso: **60 - 217 g/m²**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **420 mm**
Largo del paquete: **465 mm**
Alto del paquete: **385 mm**
Peso del paquete: **14.7 kg**
Certificados
Certificación: **ICES-003 B, BSMI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC, UL GS, EC 1275,**
Certificación: **ICES-003 B, BSMI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC, UL GS, EC 1275,**
Contenido del empaque
Cartucho (s) incluido: **Si**
Capacidad de cartucho incluido (negro): **1500 páginas**
Cables incluidos: **Corriente alterna**
Diseño
Color del producto: **Negro, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Pantalla incorporada: **Si**
Pantalla: **LCD**
Diagonal de la pantalla: **7.11 cm (2.8")**
Tipo de control: **Tocar**
Desempeño
Memoria interna máxima: **512 MB**
Lector de tarjetas integrado: **No**
Memoria interna (MB): **512 MB**
Procesador incorporado: **Si**
Frecuencia del procesador: **1000 MHz**
Cantidad de núcleos del procesador: **2**
Nivel de presión sonora (imprimiendo): **53 Db**
Nivel de presión sonora (copiando): **54 Db**
Nivel de presión sonora (escaneando): **55 Db**
Características
Ciclo de trabajo recomendado: **500 - 5000 páginas por mes**
Ciclo de trabajo (máximo): **50000 páginas por mes**
Cantidad de cartuchos de impresión: **1**
Colores de impresión: **Negro**
Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3**
País de origen: **China**
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **350 hojas**
Capacidad total de salida: **150 hojas**
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **250 hojas**
Bandeja multiusos: **Si**
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**
Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**
Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**
Capacidad de entrada máxima: **900 hojas**
Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

Link: https://mcashop.mx/producto/201080/lexmark-mx331adn-laser-a4-600-x-600-dpi-40-ppm

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.