



Tripp Lite U444-06N-DGUB-C Adaptador multipuerto USB-C, DVI, puerto Hub USB 3.x (5 Gbps), Gbe y Carga PD, Negro

Tripp Lite U444-06N-DGUB-C Adaptador multipuerto USB-C, DVI, puerto Hub USB 3.x (5 Gbps), Gbe y Carga PD, Negro, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Negro, DVI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C, Cloruro de polivinilo (PVC), China

SKU: U444-06N-DGUB-C

Información Técnica

Marca: Tripp Lite

Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Color del producto: Negro



Aspectos destacados

La Mini Estación de Conexión Convierte el Puerto USB C o Thunderbolt 3 de su Dispositivo en una Estación de Trabajo Multipuerto

Este Adaptador USB Type-C a DVI amplía el potencial del puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su tableta, laptop, Chromebook, MacBook, smartphone o PC. Es ideal para transmitir video a una pantalla grande, una memoria USB u otro periférico USB, alimentar y cargar un dispositivo móvil compatible con Carga PD y conectar una red Gigabit Ethernet — todo al mismo tiempo.

Soporta USB DisplayPort Modo Alterno para Transmitir Señales DisplayPort y USB

Con un dispositivo fuente que también soporte USB DisplayPort Modo Alterno, puede extender el video de su pantalla primaria a otra, duplicar el mismo vídeo en ambas pantallas o cambiar la segunda pantalla a su primaria.

Transmite Video Nítido de 1080p a una Pantalla DVI

Para enviar video de alta definición a un televisor, proyector o monitor con DVI, conecte el puerto DVI a la pantalla mediante un cable DVI (se vende por separado). El puerto DVI soporta resoluciones de video HD de hasta 1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz.

Conecta un Periférico USB

El puerto USB A acepta periféricos USB, como una memoria USB, mouse, teclado o impresora. Soporta tasas de transferencia rápida de datos USB 3.1 Gen 1 hasta 5 Gbps y es compatible con versiones anteriores de dispositivos USB 2.0 y USB 1.1. Este puerto dedicado proporciona hasta 1.5A de alimentación para carga rápida a los dispositivos conectados.

Nota: El Host debe soportar USB OTG [On-the-Go]

Carga un Dispositivo Conectado

El puerto USB-C PD alimenta y carga al dispositivo compatible con Carga PD (como una MacBook, Chromebook o smartphone Android) al que el U444-06N-DGUB-C esté conectado. Conecte el cargador de pared de CA del dispositivo al puerto USB C PD, que soporta alimentación de hasta 20V 3A (60W).

Nota: El puerto USB C PD no soporta Carga Rápida [QC].

Accede a una Red Cableada Gigabit Ethernet

El puerto RJ45 ofrece acceso a una red Gigabit Ethernet cuando no hay conexión Wi-Fi o una conexión por cable ofrece velocidades más rápidas. Conecte mediante un cable UTP (vendido por separado) y disfrute la verdadera velocidad de Ethernet 10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps para transferencia rápida de datos.

El Cable USB C Incorporado se Conecta en Cualquier Dirección

Conecte la clavija USB C reversible al puerto USB C o Thunderbolt 3 de su dispositivo fuente. La clavija USB C reversible a prueba de errores de conexión se conecta en cualquier dirección para garantizar siempre una conexión rápida y fácil.

Listo para Usarse de Inmediato

El adaptador Thunderbolt 3 a DVI es Conectar y Usar y no requiere de software, controladores o alimentación externa. La compacta unidad cabe fácilmente en el bolsillo, portafolios o maletín de laptop para conectarse en el trayecto.

Garantía de 3 Años y Diseño Ambientalmente Responsable

El U444-06N-DGUB-C viene con una garantía de 3 años. Se fabrica de acuerdo con las estrictas especificaciones de RoHS, demostrando el compromiso de Tripp Lite con la responsabilidad ambiental.

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1

Red

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x



Auto MDI / MDI-X: Si

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Desempeño

Color del producto: Negro

Interfaces de concentradores: DVI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C

Conectar y usar (Plug and Play): Si

Material de la cubierta: Cloruro de polivinilo (PVC)

País de origen: China

Certificación: CE, FCC, RoHS, REACH

Control de energía

Tipo de alimentación: USB

Frecuencia de entrada AC: 60 Hz

Consumo energético: 2.4 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 70 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 96.5 mm

Profundidad: 40.6 mm

Altura: 16.5 mm

Peso: 40.82 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 99.1 mm

Largo del paquete: 139.7 mm

Alto del paquete: 22.9 mm

Peso del paquete: 90 g

Technical details

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): 10037332209129

Datos de logística

Cantidad por caja principal: 10 pieza(s)

Largo de la caja principal: 119.4 mm

Longitud de la caja principal: 292.1 mm

Alto de la caja principal: 132.1 mm

Peso de la caja principal: 860 g

Código de Sistema de Armonización (SA): 8517.62.0090

Link: https://mcashop.mx/producto/202159/tripp-lite-u444-06n-dgub-c-adaptador-multipuerto-usb-c-dvi-puerto-hub-usb-3x-5-gbps-gbe-y-carga-pd-negro