



Tripp Lite U444-06N-DGUB-C Adaptador multipuerto USB-C, DVI, puerto Hub USB 3.x (5 Gbps), Gbe y Carga PD, Negro

Tripp Lite U444-06N-DGUB-C Adaptador multipuerto USB-C, DVI, puerto Hub USB 3.x (5 Gbps), Gbe y Carga PD, Negro, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Negro, DVI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C, Cloruro de polivinilo (PVC), China

SKU: U444-06N-DGUB-C

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Tripp Lite U444-06N-DGUB-C Adaptador multipuerto USB-C, DVI, puerto Hub USB 3.x (5 Gbps), Gbe y Carga PD, Negro. Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Color del producto: Negro, Interfaces de concentradores: DVI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C, Material de la cubierta: Cloruro de polivinilo (PVC). Tipo de alimentación: USB, Frecuencia de entrada AC: 60 Hz, Consumo energético: 2.4 W. Ancho: 96.5 mm, Profundidad: 40.6 mm, Altura: 16.5 mm

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
Red
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Auto MDI / MDI-X: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Desempeño
Color del producto: Negro
Interfaces de concentradores: DVI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C
Conectar y usar (Plug and Play): Si
Material de la cubierta: Cloruro de polivinilo (PVC)
País de origen: China
Certificación: CE, FCC, RoHS, REACH
Control de energía
Tipo de alimentación: USB

Frecuencia de entrada AC: **60 Hz**Consumo energético: **2.4 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **96.5 mm**Profundidad: **40.6 mm**Altura: **16.5 mm**Peso: **40.82 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **99.1 mm**Largo del paquete: **139.7 mm**Alto del paquete: **22.9 mm**Peso del paquete: **90 g****Detalles técnicos**Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332209129****Datos de logística**Cantidad por caja principal: **10 pieza(s)**Largo de la caja principal: **119.4 mm**Longitud de la caja principal: **292.1 mm**Alto de la caja principal: **132.1 mm**Peso de la caja principal: **860 g**Código de Sistema de Armonización (SA): **8517.62.0090**Link: <https://mcashop.mx/producto/202159/tripp-lite-u444-06n-dgub-c-adaptador-multipuerto-usb-c-dvi-puerto-hub-usb-3x-5-gbps-gbe-y-carga-pd-negro>