

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



CDP R-SMART1210 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.2 kVA 720 W 5 salidas AC

CDP R-SMART1210, Línea interactiva, 1.2 kVA, 720 W, Seno, 85 V, 154 V
SKU: R-SMART1210

Información Técnica

- Marca: **CDP**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1.2 kVA**
- Potencia de salida: **720 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **85 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **154 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Compacto**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

R-SERIES Protección Avanzada de Energía con o sin cargadores USB.

Manteniéndose en lo más alto de las tendencias actuales de diseño y comodidad, se ha lanzado esta nueva línea denominada R, que está conformada por los modelos R-UPR, R-SMART, RU-SMART, todos con regulador de voltaje integrado de amplio rango de funcionamiento, con rasgos y características avanzadas necesarias para los dispositivos de hoy. Acompañando estos modelos también están los nuevos reguladores de voltaje R2C-AVR y R2CU-AVR.

El modelo R-UPR viene en capacidades de 500VA y 700VA con 4 tomas de salida. También de este modelo hay capacidad de 1000VA con 6 tomas de salida. Los modelos R-SMART y RU-SMART vienen en capacidades de 750VA, 1000VA, 1200VA, 1500VA y 2000VA con 10 tomas de salida y pantalla LCD táctil y los modelos de 750VA y 1000VA cuentan con puertos USB. Por último, los modelos R2C-AVR y R2CU-AVR de 1000VA, 8 tomas de salida, conexión coaxial; el último, cuenta además con 4 puertos USB, 1 para Tablet y 3 para Smartphone.

Si requieres ampliar la información de alguno de estos modelos, por favor no dudes en contactarnos, será un gusto atenderte.

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.2 kVA**

Potencia de salida: **720 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **85 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **154 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **108 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **132 V**
Índice de aumento de energía: **560 J**
Tiempo de respuesta: **4 ms**
Número de fases de entrada: **1**
Número de fases de salida: **1**
Factor de cima: **3:1**
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%**
Nivel de ruido: **45 Db**
Protección de sobrecarga: **Si**
Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
Cantidad de salidas AC: **5 salidas AC**
Puertos USB 2.0: **1**
Puerto RS-232: **1**

Batería

Tecnología de batería: **Plomo-ácido**
Capacidad de la batería (Ah): **7 Ah**
Voltaje de la pila: **12 V**
Numero de baterías soportadas: **2**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **8 min**
Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**
Longitud de cable: **1.2 m**
Color del producto: **Negro**
Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **171 mm**
Profundidad: **417 mm**
Altura: **294 mm**
Peso: **9 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **9.9 kg**

Datos de logística

Longitud de la tarima: **115 cm**
Ancho de la tarima: **115 cm**
Peso de la tarima: **192 cm**
Peso de la tarima: **967.4 kg**
Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/203439/cdp-r-smart1210-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-12-kva-720-w-5-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.