



## CDP R-SMART1510 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 900 W 10 salidas AC

CDP R-SMART1510, Línea interactiva, 1.5 kVA, 900 W, 85 V, 145 V, 50/60 Hz

SKU: R-SMART1510

### Información Técnica

Marca: **CDP**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **85 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **145 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.5 kVA</b>
Potencia de salida: <b>900 W</b>
Voltaje de operación de entrada (min): <b>85 V</b>
Voltaje de operación de entrada (máx): <b>145 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>108 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx): <b>132 V</b>
Tiempo de respuesta: <b>4 ms</b>
Tiempo de espera (máx.): <b>10 ms</b>
Número de fases de entrada: <b>1</b>
Número de fases de salida: <b>1</b>
Factor de poder: <b>0.6</b>
Factor de cima: <b>3:1</b>
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): <b>3%</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
Cantidad de salidas AC: <b>10 salidas AC</b>
Puerto USB: <b>Si</b>
Puerto RS-232: <b>1</b>
Batería

Tecnología de batería: **Plomo-ácido**

Capacidad de la batería (Ah): **7 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **2**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **8 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

### **Diseño**

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.2 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

### **Contenido del empaque**

Manual: **Si**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **171 mm**

Profundidad: **417 mm**

Altura: **294 mm**

Peso: **10.6 kg**

### **Empaquetado de datos**

Peso del paquete: **11.3 kg**

### **Datos de logística**

Longitud de la tarima: **115 cm**

Ancho de la tarima: **115 cm**

Peso de la tarima: **192 cm**

Peso de la tarima: **1099.9 kg**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/203441/cdp-r-smart1510-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-900-w-10-salidas-ac>