



Ubiquiti POE-48-24W-G adaptador PoE Gigabit Ethernet 48 V

Ubiquiti POE-48-24W-G, Gigabit Ethernet, Negro, IEC 60950-1:2005+A1 UL60950?1 EN55022:2010, EN55024:2010 FCC Class B, 48 V, 100 - 240 V, 50/60 Hz

SKU: POE-48-24W-G

Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **48 V**

Aspectos destacados

Ubiquiti POE-48-24W-G. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet. Color del producto: Negro, Certificación: IEC 60950-1:2005+A1 UL60950 ?1 EN55022:2010, EN55024:2010 FCC Class B. Energía sobre Ethernet (PoE): 48 V, Voltaje de entrada: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada: 50/60 Hz. Ancho: 59.9 mm, Profundidad: 91.8 mm, Altura: 33 mm

Especificaciones

Red
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Características
Color del producto: Negro
Protección de sobrecarga: Si
Indicadores LED: No
Certificación: IEC 60950-1:2005+A1 UL60950?1 EN55022:2010, EN55024:2010 FCC Class B
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Puertos de entrada RJ-45: 1
Puertos de salida RJ-45: 1
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): 48 V
Voltaje de entrada: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Corriente de entrada: 0.4 - 0.6 A
Corriente de salida: 0.5 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **35 - 95%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **59.9 mm**

Profundidad: **91.8 mm**

Altura: **33 mm**

Peso: **158.5 g**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85044095**

Link: <https://mcashop.mx/producto/204473/ubiquiti-poe-48-24w-g-adaptador-poe-gigabit-ethernet-48-v>